

反向电磁门锁，户内电磁锁，开关柜电磁门锁

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 反向电磁门锁，户内电磁锁，开关柜电磁门锁 |
| 公司名称 | 镇江江东电工器材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省镇江市丁卯高新区亚太国际1410号 |
| 联系电话 | 86-5115689433 13305280743 |

产品详情

dsn3型（反向）户内电磁锁，是一种防止高压关设备电气误操作的电控机械联锁装置，该户内电磁锁主要采用人力操动机构的户内隔离开关实现其与断路器之间的电气联锁，以及对网门，高压开关柜及其它需要安全联锁的地方实现联锁，防止误入带电间隔及误操作发生，是发电和供电部门不可缺少的闭锁装置。本电磁锁它采用整体式结构设计，比dsn2型电磁锁设计合理，机构更简单，布置更紧凑，锁体体积缩小，功率较全，通用性好，操作简便。突出优点是dc110v，dc220v，ac220v三种电压等级通用，用户订货，使用更方便。安装简单，不必拆卸面板，即可整体插入安装。dsn3型系列电磁锁经苏科所产品质量检测中心进行的型式试验，各项试验数据均符合jb/t7827-95的《高压开关设备用电磁锁通用技术条件》的要求。

工作条件 周围空气温度：上限+40 ，下限一般-10 ，高寒地区-25 。 海拔高度；不高于1000米。

环境湿度：温度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%。

环境条件：无污秽，无易燃，易爆，化学腐蚀及经常性剧烈震动场所。

技术性能dsn3性户内电磁锁，具有以下性能：1，

具有是否允许开锁的指示灯；2，锁栓具有自动复位及延时复位功能；2，用专用钥匙在无电情况下能实现解锁；4，具有防止用简易工具开锁的功能和检修时用的保安装置；5，电磁铁在85%-110%额定电压下能可靠的工作6 安装与使用1，电磁锁的选用电磁锁的额定电压无需注明。电磁锁的类型由用户根据要锁定的对象及实际安装需要来选用。（1）对cs6-1型人力机构选用刀闸锁（2）

对高压开关柜门，可选用柜门锁的拔钮或手柄式。（3）

对网门，根据实际需要可选用左侧锁或右侧锁。2，电磁锁的安装电磁锁由用户自行装配到开关柜等需要联锁的地方。电源线从电磁锁的接线窗口处接入。直流电源，注意正负极，接反了指示灯不亮。