GN19隔离开关，长期提供GN19隔离开关

产品名称	GN19隔离开关，长期提供GN19隔离开关
公司名称	镇江江东电工器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市丁卯高新区亚太国际1410号
联系电话	86-5115689433 13305280743

产品详情

gn19隔离开关为单相式结构，每相由底架、支柱绝缘体、闸刀、触头等部分组成。闸刀侧面有调节接触压力的螺丝和压紧用的弹簧，上端装有固定拉扣和其相连的自锁装置，供绝缘钩棒进行分合闸之用。 本系列gn19隔离开关产品在结构上与未改进的产品比较具有接触面积大、接触电阻低、导电性能好、机械强度高等优点。本隔离开关一般采用倒装方式，也可以垂直或倾斜安装（动触头在下方），用m12d的螺栓将底架固定在横担上合适的位置，应方便在地面上用令克棒钩拉及合上闸刀，并确保操作时底架不会松动。进线应接到静触头侧，出线应接到动触头侧，三相开关之间应保持适当的距离，以免短路。

gn19隔离开关产品规格：

gn19-10/400a gn19-10c/400a gn19-10/630a gn19-10c/630a gn19-10/1000a gn19-10c/1000a gn19-10/1250a gn19-10c/1250a gn19-10st/400a gn19-10cst/400a gn19-10st/630a gn19-10cst/630a gn19-10st/1000a gn19-10cst/1000a gn19-10st/1250a gn19-10cst/1250a gn19-10(c)gn19-12(c)系列户内交流高压隔离开关适用于交流50hz，额定电压12kv及以下电力系统中，配用型人力操作机构，作为在有电压而无负载情况下，分合电器之用，亦有派生产吕防污型、高原型和可加装带电显示装置等。