

宛城区兰考ktv用木质防火门 兴元建材公司

产品名称	宛城区兰考ktv用木质防火门 兴元建材公司
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

火灾发生时，防火门确保人员疏散

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

钢制防火门内部填充的是一种新型天然环保材料珍珠岩。消防员在现场用高温喷对珍珠岩进行测试，展示这种材料不烧的特性，兰考ktv用木质防火门，而且没有烟雾气味，是比较好的环保型材料。

门扇对疏散宽度的影响

防火门一般都设在疏散路径上（如楼梯间、前室、走道等），建筑平面细部设计时稍不注意就可能造成门扇开启后遮挡疏散路径、减少其有效宽度，违反人员疏散的基本要求。在疏散路径转折处和高层住宅中这种现象尤为突出，应引起重视、加以避免。

通向相邻分区的疏散口问题：在一定条件下，当设有通向相邻防火分区的防火门时，高层建筑中允许每个分区只设一个安全出口。应当注意的是，由于防火门只能单向开启，如果相邻的两个分区都只有一个安全出口，则应当在防火墙上分设两樘防火门并分别向两侧开启，才能满足两个分区间互相疏散的需要。

启闭方式的选择：常采用的是常闭防火门，它的门扇一直处于闭合状态，人员通过时手动打开，通过后门扇自行关闭；

钢质防火门的结构特点

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。钢质防火门的结构特点：

钢质防火门是由门框、门扇通过合页连接形成的，门上应配置闭门器、防火锁，双扇门还应加装暗插销（装在固定扇一侧）和顺位器，以防门扇中缝的搭叠。如门有上亮，门扇需加装玻璃，应加装具有与门同等防火极限的防火玻璃。由于钢板幅面尺寸的约束，单扇门板在门面无接缝的情况下，门宽可制作尺寸为 1200mm。甲乙丙级防火门内部填充隔热系数不同的不燃材料加工而成，甲乙丙级门厚度均小于45mm。门框结构有单双止口的两种断面。

宛城区兰考ktv用木质防火门-兴元建材公司由河南兴元建材有限公司提供。宛城区兰考ktv用木质防火门-兴元建材公司是河南兴元建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。