

# 济南诚信回收西门子plc控制器一体机工控板高价ab模块变频器触摸屏cpu

产品名称	济南诚信回收西门子plc控制器一体机工控板高价ab模块变频器触摸屏cpu
公司名称	玉晟电子商行
价格	9260.00/件
规格参数	品牌:劳易测传感器 型号:图尔克传感器 产地:图尔克接近开关
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

## 产品详情

### PLC梯形图语言的编程原则

- 1、梯形图由多个梯级组成，每个线圈可构成一个梯级，每个梯级有多条支路，每个梯级代表一个逻辑方程；
- 2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的，是PLC存储器中的位(1=ON；0=OFF)；编程时常开/常闭接点可无限次引用，线圈输出只能是一次；
- 3、梯形图中流过的不是物理电流而是“概念电流”，只能从左向右流；
- 4、用户程序的运算是根据PLC的输入/输出[映象寄存器](#)中的内容，逻辑运算结果可以立即被后面的程序使用；
- 5、PLC的内部继电器不能做控制用，只能存放逻辑控制的中间状态；
- 6、输出线圈不能直接驱动现场的[执行元件](#)，通过I/模块上的[功率器件](#)来驱动。

基本逻辑指令以位逻辑操作为主，在位逻辑指令中，除非有特殊说明，操作数的有效区域为：I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和[线圈指令](#)又分为：标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。

包括：加计数CTU、减计数CTD和加/减计数[CTUD](#)总共有256个(C0~C255)。计数器是对PLC内部的[时钟脉冲](#)进行计数，而计数器是对外部的或由程序产生的[计数脉冲](#)

进行计数。计数器累计计数的当前值(16位有符号整数)，它存放在计数器的16位(bit)当前值寄存器中。每个计数器只有一个16位的[当前值寄存器](#)地址。在一个程序中，同一计数器号不要重复使用，更不可分配给几个不同类型的计数器。