

FFU价格|百级FFU

产品名称	FFU价格 百级FFU
公司名称	东莞市洁立净化设备有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田树安工业区
联系电话	13825759750

产品详情

FFU材质采用环保覆铝锌板，永不生锈，耐腐蚀，轻巧坚固，箱体采用黄金分割比例点设计，美观大方，超薄机身厚度仅为20cm，加上高效过滤器总厚度不超过30cm；重量仅为24kg，节约空间，方便施工安装和日常维护，FFU超低噪音，风压扩散均匀，出风面风速均匀稳定，功耗低运行成本低，工作寿命长达6万小时以上，风机控制采用三档调速，电路均采用电器开关控制，控制安全平稳；并预设集中控制功能。弹性、多元化配置除标准机型外，可根据客户需求，制作不同规格的非标产品。

FFU英文全称为（Fan Filter Unit），中文专业用语为风机过滤机组。FFU风机滤网机组可模块化连接使用，使用FFU广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和局部百级等应用场合。

FFU设有初、高效两级过滤网。风机从FFU顶部将空气吸入并经初、高效过滤器过滤，过滤后的洁净空气在整个出风面以 $0.45\text{M/S} \pm 20\%$ 的风速匀速送出。FFU适用于在各种环境中获得高级别的洁净环境。它为不同尺寸大小，不同洁净度等级的洁净室、微环境提供高质量的洁净空气。FFU在新建洁净室、洁净厂房式改造翻新中，即可提高洁净度级别，降低噪音和振动，也可大大降低造价，安装维护方便，是洁净环境的理想部件。

FFU详细技术参数

项目	参数说明	备注
主体材质	进口环保覆铝锌板	

整机尺寸	1175*575*300 (mm)	可根据客户需求，制作不同规格的非标产品。如：滤网种类、箱体材质等变更。
高效尺寸	1175*575*69 (mm)	
过滤效率	99.99% 0.3 μ m	
风量	1500m ³ /h	
噪音	50dBA (0.45m/s)	
震动值	0.6mm/S ²	
电源	220V 50Hz	
功率	220W	

适用范围广：

适合用于从10.000级到10级的各种洁净室，并可组装成超净生产线、洁净工作台、洁净棚、无尘衣柜等。

FFU出厂前均按美国联邦标准209E，METOME尘埃粒子计数器逐台扫描检测，确保质量。