

冷板烤漆风淋室|电子车间风淋门|净化工程风淋室|FFU|送风

产品名称	冷板烤漆风淋室 电子车间风淋门 净化工程风淋室 FFU 送风
公司名称	东莞市洁立净化设备有限公司
价格	6898.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田树安工业区
联系电话	13825759750

产品详情

风淋门是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用。工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品。

大风量洁净风淋室配置参数: 1. 标准型双吹风淋外型尺寸：长*宽*高：1290*1500*2050mm内部尺寸790*1430*1860mm；适用人数2-3人； 2. 箱体采用优质的冷轧钢板制造，表面静电喷塑处理，美观大方，内部全不锈钢板制做，耐磨擦，易清洁； 3. 风淋风机2台 380V 50Hz 0.75KW，风淋室采用初、高效双重净化过滤； 4. 有隔板高效过滤器2只，610*610*150，过滤效率99.99%0.3um，初效过滤器采用无纺滤料，过滤效率G4； 5. 不锈钢单开门两扇，采用EVA材料，密封性能高，带玻璃视窗，5mm强质玻璃，门上安装OUBAO闭门器，自动关闭，双门电子互锁； 6. SUS不锈钢喷淋嘴，嵌入式安装，喷淋嘴方向可调节180度。喷淋嘴数量,12个，喷淋嘴直径30mm.出风口风速达到22-28m/s快速吹除人身上的灰尘； 7. 红外线自动感应器。自动感应吹淋，日光灯20Wphilip； 8. 电路控制：先进的集成电路板，PLC控制，LED显示吹淋时间，时间继电器0~99秒可调，触摸式微动开关； 9. 风淋室安装有高科技语音提示系统，提示完成整个吹淋过程，提高净化效果； 10.风淋室采用模块设计方案，；该设备结构合理，分段组装，用户可根据自己的要求加长或缩短，便于运输，组装极为方便。 11.本产品出厂时，按照美联邦标准209E逐台检测后出厂，可靠性高。

可为客户订做各种非标风淋室！欢迎来电咨询风淋室！

建议：1，在吹淋过程中请双手举起旋转身体360度，便于全方位除尘。
2，在风淋室内铺上粘尘垫，它可以把脚下尘粘掉，洁净效果更佳。

