

# 工程hdpe双壁波纹管厂家 济南益欣管业

产品名称	工程hdpe双壁波纹管厂家 济南益欣管业
公司名称	济南益欣管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市章丘区白云湖镇工业园
联系电话	18553161206 18553161206

## 产品详情

HDPE双壁波纹管是现在塑料管道中比较受欢迎的一种排水管道，工程hdpe双壁波纹管厂家，HDPE双壁波纹管在工程中的应用也越来越多。由于其在施工过程中方便快捷、，被很多施工工程所喜欢。目前，很多排水工程都会选择HDPE双壁波纹管，因为在排水工程中，HDPE双壁波纹管不仅充分发挥了其具有的特点，更是大大缩短了施工进度时间，并且可以有效降低施工工程成本。 在一般的情况下，管道铺设应该以直线为主，并且当管道铺设在行车道下面时，覆土的厚度不能低于0.7米。当遇到特殊情况时，如当管道需要穿越铁路以及高等级道路时，应该设置钢筋、铸铁等材料的保护管套，并且套管的设计必须遵守路堤有关规定。当管道低于建筑物基础底面时，工程hdpe双壁波纹管批发，不能再建筑物基础下地基。那么，今天我们来详细了解一下HDPE双壁波纹管在工程应用中的特点是什么？

- 1、HDPE双壁波纹管要比传统的混凝土管道密度大很多，并且塑料管道要比混凝土管薄，相同施工环境中，塑料管道的重量要轻得多，这就使施工难度大大降低。而且HDPE双壁波纹管有利于搬运，安装，塑料管道连接也非常方便。尤其是在一些施工环境比较差的工程中，HDPE双壁波纹管比混凝土管道要有利得多。
- 2、HDPE双壁波纹管每根的长度要比混凝土长两倍以上，这就大大节省了管道连接的成本。目前，HDPE双壁波纹管有多种连接方式，在拨通的施工环境下，可以采取相应的连接方式，应用起来快捷方便。而且，HDPE双壁波纹管的抗压能力较强，在使用过程中更加安全有效。
- 3、HDPE双壁波纹管的延展性很强，在遇到一些地质灾害时，不会轻易断裂。并且由于其具有一定的可挠曲特性，如果地面在一定情况下不均匀沉降，也不会受到太大的影响，所以，后期维护也比较节约。
- 4、HDPE双壁波纹管还具有一定的耐腐蚀性，在使用过程中能有效的进行排水排污工作，很多化工厂的排污系统也都会从选择它。并且，HDPE双壁波纹管的使用时间长，具有一定的环保性能。

高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管，是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，80年代初在德国首先研制成功。经过十多年的发展和完善，已经由单一的品种发展到完整的产品系列。目前在生产工艺和使用技术上已经十分成熟。由于其优异的性能和相对经济的造价，在欧美等发达国家已经得到了极大的推广和应用。在我国，HDPE双壁波纹管的推广和应用正处在上升势态阶段，各项技术指标均达到使用标准。双壁波纹管内壁颜色通常有蓝色和黑色，部分品牌内壁会使用黄色。

之前为大家介绍了波纹管的在各个行业的广泛运用，在实际加工和使用中，经常会出现一些原因使得波纹管损坏，这是需要我们注意的地方，下面接着带大家了解波纹管的保护要点。

- 1.搬运到现场的波纹管要集中堆放整齐，不能在波纹管上。
- 2.波纹管要覆盖保护，防止风吹雨淋使其提前老化。
- 3.切割波纹管要平直，德州工程hdpe双壁波纹管，不能切成斜口。
- 4.波纹管接头的方法：波纹管接头处要外包0.3米长的大号波纹管，并且两端头要对半拧紧，中间不得留有空隙。为保证中间不留空隙，应在两接头端头处做好标记。做好后要用胶带包裹严密，以防漏浆。
- 5.波纹管位置定位要准确，尤其是靠近接头的部位，波纹管定位钢筋间距为0.5米，不能缺少。
- 6.焊接钢筋靠近波纹管时，要采取措施保护波纹管不能被灼伤，如果不小心被灼伤到，灼伤处要用胶带包裹严密。
- 7.考虑到顶板波纹管数量在逐渐减少，但凡与波纹管冲突的部件都要避让波纹管。
- 8.浇筑砼时，不能对着波纹管放料。振捣棒不能与波纹管碰撞，严禁两个振捣棒夹着一根波纹管振捣。特别是腹板振捣时，严禁振捣棒在同一位置长时间振捣，振捣时间以不超过20秒为准。
- 9.拆模时注意保护端头处外漏的波纹管。以上这些要点需要大家重视，这些问题在施工的时候只要留意和小心，注意这些细节，就可以避免。如果出现以上问题，工程hdpe双壁波纹管价格，导致波纹管有损坏，应立刻更换，不予施工，以免造成损失。

工程hdpe双壁波纹管厂家-济南益欣管业由济南益欣管业有限公司提供。济南益欣管业有限公司位于济南市章丘区白云湖镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南益欣管业在工农业用塑料制品中享有良好的声誉。济南益欣管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南益欣管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。