

东莞西门子一级代理商电源供应商

产品名称	东莞西门子一级代理商电源供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

东莞西门子一级代理商电源供应商

西门子中国授权代理商-电源总代理商公司

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP 电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SI***电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，

概述西门子中国授权代理商-电源总代理商公司西门子中国授权代理商-电源总代理商代理

作为网络集成用的一种*特电源系统，SITOP PSU8600 在工业电源领域中树立了新的标准。它可全面集成到全集成自动化 (TIA) 环境中，并经由 OPC UA 和 SITOP Manager 与不同制造商的自动化系统联网。

可分别为电源系统的每个输出设置电压和电流响应阈值，并且通过对每个输出进行选择性过载监控，可以*找到故障。根据具体要求，*进行接线即可添加该模块化系统的更多模块，例如，添加用于缓冲秒、分钟或小时范围内的电源故障或用于增加输出数量的模块。

SITOP PSU8600 可方便地在 TIA Portal 中进行组态：从产品选型、网络集成到参数分配。

通过 PROFINET，可以获得全面的诊断和维护信息。可以在 SIMATIC S7 中直接对其进行评估并在 SIMATIC WinCC 中显示。

西门子中国授权代理商-电源总代理商代理

优势

带选择性监控功能的*多 36 集成输出节省了空间和成本（*一个或更多个附件选择性模块）

可单独设置参数的输出（*附加电源装置，例如，5 V、12 V 或 15 V 电源）

可为每个输出分别设置功率损耗补偿

宽度小，*侧面安装间隙

效率*高，控制柜内的温升低

根据具体要求，*接线工作即可进行模块化扩展（附加输出、缓冲模块、UPS、模块）

通过缓冲秒、分钟或小时范围内的电源故障实现**运行

两个集成 Ethernet/PROFINET 端口（*外部开关）

集成 Web 服务器支持远程监控

TIA Portal 中的便捷组态

使用 SIMATIC S7 函数块，可方便地集成在 STEP 7 用户程序中

通过 WinCC 面板，*集成在操作员控制与监视系统中

通过 SITOP 库直接集成在 SIMATIC PCS 7 中

通过 SITOP Manager 方便地在基于 PC 的自动化系统中进行组态和监视

通过预防性维护缩短停机时间

通过有目标地切换输出，可在运行中断期间节约能量

方便地集成在能源管理系统中（PROFIenergy 协议）

应用

SITOP PSU8600 电源系统用作带有联网自动化系统的大型工厂或机器设备的*直流电源PSU8600 可通过其两个端口直接集成到 LAN 基础设施中。

通过监控各个直流支路是否发生过载和短时电源故障（断电），可**直流电源供电极高**性。通过 PROFINET 提供综合诊断和维护信息（例如，输出的负载状态、相/电网故障、过热），可**全面透明性 并实现*故障定位。

通过测量各个输出的当前功率和电压值以及在非生产期间通过 PROFIenergy 分别激活和禁用直流输出，可实现能量优化的运行。

设计西门子中国授权代理商-电源总代理商代理

SITOP PSU8600，单相电源，24 V DC/20 A/4x 5 A，带四点输出（每点输出*大 5 A）和两个 Ethernet/PROFINET 端口

SITOP PSU8600，3 相电源，24 V DC/20 A/4x 5 A，带四个输出（每个输出*大 5 A）和两个 Ethernet/PROFINET 端口

SITOP PSU8600，3 相电源，24 V DC/20 A，带有一个输出和两个 Ethernet/PROFINET 端口

SITOP PSU8600，3 相电源，24 V DC/40 A/4 x 10 A，带四点输出（每点输出*大 10 A）和两个 Ethernet/PROFINET 端口

SITOP PSU8600，3 相电源，24 V DC/40 A，带有一点输出和两个 Ethernet/PROFINET 端口

模块化系统，包括：

SITOP CNX8600 4 x 5 A（带 4 个输出的扩展模块，每个输出 5 A）

SITOP CNX8600 4 x 10 A（带 4 个输出的扩展模块，每个输出 10 A）

SITOP CNX8600 8 x 2.5 A（带 8 个输出的扩展模块，每个输出 2.5 A）

SITOP BUF8600 100 ms/40 A（缓冲模块，100 ms/40 A）

SITOP BUF8600 300 ms/40 A（缓冲模块，300 ms/40 A）

SITOP BUF8600 4 s/40 A (缓冲模块 , 4 ms/40 A)

SITOP BUF8600 10 s/40 A (缓冲模块 , 10 ms/40 A)

SITOP UPS8600 (UPS 模块) 包括外部储能单元

SITOP BAT8600 Pb (带有铅酸电池的电池模块 , 用于在断电时起到缓冲作用 , *长 10 分钟/960 W)

SITOP BAT8600 LiFePO4 (带有磷酸铁锂电池的电池模块 , 用于在断电时起到缓冲作用 , *长 14 分钟/960 W)

西门子授权代理商/电源总代理商价格

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块 , 变频器 , 触摸屏 , 电源 , DP电线电缆 , 伺服电机等数控自动化设备。

公司主营 : 数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440
6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置 SI***电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品 ,

西门子V90伺服驱动器产品亮点 :

一、高性价比

作为西门子**发布的一款标准型产品 , 西门子V90伺服驱动器驱动器将多种控制模式集于一体 , 支持外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度和扭矩控制 , 适用于多样化的应用场合。同时 , 全功率驱动器 (0.4-7kW) 还标配内置制动电阻。西门子V90伺服驱动器丰富且高度集成的模式 , 使其具有*高的性价比。

二、伺服性能优化

通过实时参数自动优化和自动谐振抑制功能 , 西门子V90伺服驱动器能够兼顾设备平滑运行和高动态性能。此外 , 它还支持高为1MHz脉冲输入和20位高分辨率值编码器 , 充分*了**定位 , 降低低速脉动。伺服电机的3倍过载能力 , 以及驱动器与电机的良好匹配 , *了*为优化的伺服性能 , 提高机器生产率和稳定性。

三、操作简便西门子授权代理商/电源总代理商价格

西门子V90伺服驱动器在设计上充分考虑了产品易用性 , 采用直观简洁的SinamicsV-Assistant调试工具 , 方便快捷地实现参数设定、试运行、排障和监控等功能。西门子V90伺服驱动器提供丰富全面的接口 , 能满足多种应用需求 ; 双通道脉冲接口可以便捷地实现驱动器与PLC或运动控制器的连接 ; 端子在提供默认参数分配的基础上支持接口自定义 , *标准应用方便性的同时 , 也为特殊应用提供了灵活性。

四、运行**

西门子V90伺服驱动器采用**的PCB涂层，与之配套的SimoticsS-1FL6电机具有IP65防护等级，电机轴伸端标配油封。电缆接口采用坚固的金属接头，确保驱动系统在严苛环境中也能稳定**地平稳运行。集成安全扭矩停止功能（STO）能*好的确保机器和操作人员的安全。

伺服系统：是一个闭环控制系统。变频器通常工作于开环控制，从速度还是精度上，变频器都无法和伺服相比。变频电机只是伺服电机的一个部分，伺服电机是在变频电机的基础上进行闭环的**控制从而达到*理想的效果。西门子公司不同类型的变频，传动，伺服，西门子备件产品用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择的型号订货。

【详细描述】

SINAMICS V90 伺服驱动系统特点概述伺服性能优异

**的一键优化及自动实时优化功能使设备获得*高的动态性能

自动抑制机械谐振频率

1 MHz 的高速脉冲输入

20 位分辨率的多圈值编码器

西门子授权代理商/电源总代理商价格

集成所有控制模式：外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制（通过程序步或Modbus或PROFINET）、速度控制和扭矩控制

集成内部设定值位置控制功能

全功率驱动标配内置制动电阻

集成抱闸继电器（400V 型），*外部继电器

使用方便

集成了 PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU 多种上位接口方式

与控制系统的连接快捷简单

西门子一站式提供所有组件

**便捷的伺服优化和机械优化

简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具

通用 SD 卡参数复制

运行**

*宽的电压范围：200 V ... 240 V - 15% / +10% (230V 型) 及 380 V ... 480 V - 15% / +10% (400V 型)

**的电机轴承

电机防护等级 IP 65，轴端标配油封

集成安全扭矩停止 (STO) 功能

驱动与电机**组合

西门子授权代理商/电源总代理商价格

[To the top of the page](#)

[To the top of the page](#)

SIMOTICS S-1FL6, 低惯量 (LI), 适用于高动态性能

SIMOTICS S-1FL6, LI, 轴高 20, 30, 40, 50 mm

技术数据

轴高*:	20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
额定扭矩:	0.16 Nm 至 6.37 Nm
额定/大速度:	3000 rpm / 5000 rpm
编码器:	增量式 TTL 2500 S/R (13 位)
防护等级:	IP65
选件:	抱闸
轴类型:	光轴或平键

[To the top of the page](#)

SIMOTICS S-1FL6, 高惯性 (HI), 适用于平稳运行性能

SIMOTICS S-1FL6, HI, 轴高 90, 65, 45 mm

技术数据

轴高*:	45 mm, 65 mm, 90mm
额定扭矩:	1.27 Nm 至 33.40 Nm
额定/大速度:	2000 rpm / 3000 rpm

编码器:	增量式编码器 TTL 2500 S/R (13 位分辨率)值编码器 (20 位分辨率)
防护等级:	IP65
选件:	抱闸
轴类型:西门子授权代理商/电源总代理商价格	光轴或平键

[To the top of the page](#)

SINAMICS V90 适用于 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机, 低惯量(LI), 200 V ... 240 V

SINAMICS V90 (PTI版及PN版) 200V系列, 外形尺寸 A - D

技术数据

功率范围:	1AC 0.05 kW ... 0.75 kW 3AC 0.05 kW ... 2 kW
电压:	1AC 200 V...240 V (-15 % / +10 %) 3AC 200 V...240 V (-15 % / +10 %)
控制模式	外部脉冲位置控制 (PTI版)、内部设定值位置控制、速度控制、扭矩控制
防护等级:	IP20

[To the top of the page](#)

SINAMICS V90 , 适用于SIMOTICS S-1FL6 伺服电机, 高惯量(HI), 380 V ... 480 V

SINAMICS V90 (PTI及PN版) 400V系列, 外形尺寸 AA - C

技术数据

西门子授权代理商/电源总代理商价格

功率范围:	3AC 0.4 kW...7 kW
电压:	3AC 0.4 kW...7 kW
控制模式:	外部脉冲位置控制 (PTI版)、内部设定值位置控制、速度控制、扭矩控制
防护等级:	IP20

*多 4 个 CNX8600 扩展模块和*多 2 个缓冲组件 (BUF8600 或 UPS8600) 可连接到一个 PSU8600 基本单元。通过 System Clip Link (用于提供系统数据和电源的连接插头), 可在模块*部进行连接, *进行接线。可按任意顺序添加*多六个附加模块; 即, 如果随后添加模块, *改变现有配置。同类型的*多 5 个 BAT8600 电池模块可连接到 UPS8600 模块。通过将储能环节 (Energy Storage Link) 连接在 UPS8600 和

BAT8600 之间，可进行智能电池管理以实现*优电池寿命。

西门子中国授权代理商-电源总代理商公司 西门子中国授权代理商-
电源总代理商公司 西门子中国授权代理商-电源总代理商代理

东莞西门子一级代理商电源供应商