

钢制换热器 铸铁换热器 地暖换热器 板式钎焊换热器 东一钎焊

产品名称	钢制换热器 铸铁换热器 地暖换热器 板式钎焊换热器 东一钎焊
公司名称	河北省冀州暖气片公司
价格	1.00/纸箱
规格参数	
公司地址	衡水河北省冀州市工业园区
联系电话	0318-8610531 13932814951

产品详情

一.用途：换热器主要适用家庭冬季洗澡、洗衣服，使家庭供暖与洗浴更加完善；厨房洗碗、洗菜、煮面条、下饺子，新一代不用电的热水器，节能又环保；同时也可供单位、宾馆、学校等公共场所使用。

二.结构：* 换热器筒体外两端有暖气进、出水和自来水进、出水安装口，筒体内装自来水，暖气热水通过筒体内的盘管把筒体的自来水加热；内部两端有两个分水装置，它能使自来水缓慢地注入换热器筒体，冷热水均匀分开，同时又把热水推出筒体，使之达到使用效果。* 换热器内外均使用优质食品级不锈钢材料制作，出厂前经1.2MPa水压检验，抗腐蚀，无污染，安全可靠，经久耐用。* 换热器型号多样，品种齐全。有立时、卧式、环式；还有筒式、箱式、组合式等，也可根据客户特殊要求定做加工。

三.工作原理：* 承压储存式换热器是用暖气的热量把自来水转换成热水。*

供暖期间，换热器中储存的水与暖气水温度相同。换热器容积越大，存储的热水越多。* 当你用完一桶热水，无需管理，换热器自动补充凉水；经过十多分钟又可放出热水，因热水比重轻，短时间转换的热水都集中在筒体上方；但热水量的多少是根据用户的供暖温度和用户停用后时间的长短决定的；供暖温度越高，停用时间越长，筒内储存的热水温度越高，直至达到暖气温度，保证您所需要的热水，省心省时。

四.现状：现今我国供热地区是24小时持续低温供暖，供暖温度在40~55℃，压差在0.5~2MPa。我厂换热器正是根据以上供暖特点而设计制造的。实践证明，效果非常理想。

五.安装：* 只要有集中供热或土暖均可安装。安装十分简单，将自来水管和暖气管进出口连接，就可放出与自来水同等压力，与暖气同等温度的热水。* 换热器安装在暖气前两组内水温高，同时，它不会影响其他暖气片的供暖温度；如果安装在末端，水温要比进水温度低10~20℃，这样达不到使用效果。* 换热器要安平，两端两个上下管头的连线一定要与地面垂直。自来水必须低进高出才能出热水，安全阀要安在自来水的进水口，水流方向与安全阀指示方向一致。小知识：传统循环型换热器（如：板式换热器、过水热等）筒体内是铜管，转换率高，管内走自来水，管外存暖气水，用暖气的热水把管内流动的自来水在短时间内加热。由于我国是低温供暖，没有足够的热源，再高的转换率，也不可能短时间内把自来水转换成我们所需要的热水。所以，这种结构必须要求供暖 批发换热器 冀州换热器：13932814951 赵经理