

就选择杭起重工 无锡欧式葫芦双梁起重机

产品名称	就选择杭起重工 无锡欧式葫芦双梁起重机
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

产品详情

有效起重量Gp

有效起重量为起重机能吊起的物料的净质量。

该参数需要说明如下：

- 一，起重机标牌上标定的起重量，通常都是指起重机的额定起重量，应醒目表示在起重机结构的明显位置上。
- 二，对于臂架类型起重机来说，其额定起重量是随幅度而变化的，其起重特性指标是用起重力矩来表征的。标牌上标定的值是起重量。
- 三，带可分吊具（如抓斗、电磁吸盘、平衡梁等）的起重机，其吊具和物料质量的总服额定起重量，欧式葫芦双梁起重机价格，允许起升物料的质量是有效起重量。

起重机主要性能参数指标：对于臂架类型起重机来说，其额定起重量是随幅度而变化的，无锡欧式葫芦双梁起重机，其起重特性指标是用起重力矩来表征的。标牌上标定的值是起重量。起重机标牌上标定的起重量，欧式葫芦双梁起重机销售，通常都是指起重机的额定起重量，应醒目表示在起重机结构的明显位置上。当取物装置可以放到地面或轨道顶面以下时，欧式葫芦双梁起重机厂家，其下放距离称为下降深度。即吊具工作位置与起重机水平支承面之间的垂直距离。起重机主要参数是表征起重机主要技术性能参数的参数，是起重机设计的依据，也是重机安全技术要求的重要依据。

起重机，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于1t，且提升高度大于或者等于2m的起重机和承重形式固定的电动葫芦等。

14世纪，西欧出现了人力和畜力驱动的转动吊钩组。19世纪后期，蒸汽驱动的起重机逐渐取代了水力驱动的起重机。20世纪20年始，由于电气工业和内燃机工业迅速发展，以电动机或内燃机为动力装置的各种起重机基本形成。

在建桥工程中所用的起重机械，根据其构造和性能的不同，一般可分为轻小型起重设备、桥式类型起重机械和臂架类型起重机三大类。起重机采用的设计理念，具有尺寸小，重量轻，轮压小的特点。

就选择杭起重工-无锡欧式葫芦双梁起重机由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 杭州 的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。杭起重工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。