

# XPS挤塑板 挤塑保温板 地暖专用 河北挤塑板厂家生产

产品名称	XPS挤塑板 挤塑保温板 地暖专用 河北挤塑板厂家生产
公司名称	河北福昌保温建材有限公司
价格	320.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北大城留各庄
联系电话	0316-3280011 13832651566

## 产品详情

供应XPS挤塑板 挤塑保温板 地暖专用 河北挤塑板厂家生产 河北福昌保温建材有限公司，是专业从事挤塑聚苯乙烯（XPS）保温板生产、经销的企业。挤塑聚苯乙烯保温板是用先进的设备，特殊的工艺连续挤出发泡成型的板材，其表层形成的硬膜均匀平整（也可生产用户特殊需要的压花表面），内部完全闭孔发泡，连续均匀，确保它轻质、高抗压、隔潮不吸水、不透气、耐腐蚀、不降解的特性，广泛用于墙体、屋顶、地面的隔热保温；机场跑道、高速公路、铁路地基的隔潮防冻胀。是建筑业界物美价廉的隔热、防潮材料。挤塑聚苯乙烯保温板的物理性能一：优异、持久的隔热保温性 福昌挤塑板，导热系数为0.028w/mK,具有高热阻、低线性膨胀率的特性。其导热系数远远低于其它保温材料，如EPS板、发泡聚氨酯、保温砂浆、水泥珍珠岩等。同时由于本材料具有稳定的化学结构和物理结构，确保本材料保温性能的持久和稳定，因此本材料为目前世界上最优秀的建筑绝热材料之一。二：优越的抗水、防潮性 福昌挤塑板具有紧密的闭孔结构。聚苯乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面又都没有缝隙，因此，吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。三：高强度抗压性 福昌挤塑板由于发泡结构紧密相连且壁间无缝隙，所以其抗压强度极高，即使长时间水泡仍维持不变。因此用作泊车平台、机场跑道、高速公路等领域能受到良好的抗冲击性。四：防腐蚀、经久耐用性 一般的硬质发泡保温材料使用几年后易产生老化，随之导致吸水造成性能下降。而福昌挤塑板因具有优异的防腐蚀、防老化性、保温性，在高水蒸汽压力下，仍能保持其优异性能。五：轻质、高硬度 福昌挤塑板完全的闭孔发泡结构形成轻质而均匀的蜂窝结构造成高硬度，但又不像聚氨酯发泡、酚醛发泡那样发脆，因此不易破损，不仅搬运、安装轻便，切割容易，用作屋顶保温时不会影响结构的承受能力。六：高品质环保型 福昌挤塑板不会发生分解和霉变，不会有有害物质挥发，化学性质稳定。同时在生产过程中，利用环保型原料，不产生有害气体，没有废水产生，所形成的固体下脚料，可回收处理再利用，是高品质环保型产品。本产品广泛用于建筑物外墙、屋面、冷库、楼面、地面、顶棚等保温隔热，是新一代理想的新型建筑绿色环保建材。本材料在生产过程中制造出均匀平整的表面，内部形成完美的闭孔式蜂窝结构，具有很好保温隔热性能，良好的防潮抗湿及轻质，抗高压、不透气、不吸水、防腐、不降解等特点。