

捷斯迈锥形调心托辊组 新鸿洋科技 捷斯迈

产品名称	捷斯迈锥形调心托辊组 新鸿洋科技 捷斯迈
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

产品详情

锥形托辊、摩擦托辊管体的防腐耐磨技术。1、将报废的汽车轮胎，不改变其物理性能包裹到托辊管体上，改变了摩擦磨损的机理。胶层厚度14.5—38（毫米），捷斯迈锥形调心托辊组厂家，在钢管托辊两个月被磨断的位置，可以使用60个月以上，比钢管托辊管体的耐磨性提高几十倍。尤其是用汽车轮胎橡胶生产的缓冲托辊，使用寿命也提高十几倍。2、模压成型的超高分子量聚乙烯托辊，精度好、阻力小、重量轻、纯度高。特别是耐磨损、耐腐蚀、阻燃、防静电、碰撞无火花，避免瓦斯爆炸的突出特点，堪称煤矿井下托辊；在烧结、球团、焦化、钢渣、炉渣、化工、盐碱等磨损腐蚀严重的环境中，由于形托辊、摩擦托辊始终保持灵活转动，捷斯迈，管体寿命均可达5万小时，在水泥、矿山、电厂、码头则可达10万小时以上。

针对新型锥形调

心托辊组的调偏原理及结构改进设计及特点应用作如下介绍。

新型锥形调心托辊组纠偏原理，当胶带出现跑偏时，左右两端锥

形辊子受力平衡状态受到破坏，两端两个锥辊摩擦力不等，胶带一端处于拉伸状态，利用锥辊圆锥旋转面线速度差所产生的摩擦力带动锥辊转动，同时带动上支架围绕中间旋转座转动，捷斯迈锥形调心托辊组，使横梁同步转动，达到纠偏胶带的效果。

锥形调心托辊组

锥形调心托辊具有多种形式轴承座和密封结构任用户选择，不同形式的托辊轴承座具有不同的功能和效果，能够实现和保证的功能不同，在使用时需要根据具体的情况确定，用户可以随意选择轴承座和密封

结构，保证运送中的平稳和准确性.锥形调心托辊的径跳比较小，在旋转过程中旋转流畅，如果按照正确的方法进行使用，可以保证其使用寿命长。

捷斯迈锥形调心托辊组-新鸿洋科技(在线咨询)-捷斯迈由南京新鸿洋科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京新鸿洋科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!