

大棚专用湿帘风机水帘冷风机

产品名称	大棚专用湿帘风机水帘冷风机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	508.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

水帘冷风机是指通过喷淋水雾形成的湿润水帘，再通过高速旋转的风机将空气吸入形成冷风，达到降温的效果。水帘冷风机主要由喷淋系统、风机系统、过滤系统和控制系统构成。喷淋系统主要是将水雾均匀喷洒到进风口的一侧，形成水帘，同时也要防止水雾过多影响工作环境。风机系统则是连接在另一侧，主要是通过高速旋转产生空气流动，将进风口的空气吸入经过水帘后形成冷风，再通过出风口输出至车间。过滤系统则是对进风口的空气进行过滤，避免杂质进入风机造成故障。控制系统则对整个水帘冷风机进行控制，包括液位控制、喷淋时间控制、风机调速等。

养殖鸡舍是指为了养殖鸡类而设计的一种特殊建筑物，为了保证鸡只的健康生长，必须对鸡舍的温度、湿度、通风、卫生等方面进行科学合理的控制。其中湿帘冷风机便是鸡舍内的重要设备之一。

湿帘冷风机是一种利用自然风力或机械风力，驱动空气流通，同时将鸡舍内的温度降低保持合适的湿度的装置。其主要原理是利用水的蒸发可以吸收空气中的热量来达到冷却的效果，同时再借助风机将冷却后的湿气送出鸡舍，确保整个鸡舍内的空气流通，从而保证鸡只的健康成长。大棚专用湿帘风机水帘冷风机

环境要求

1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的**距离，风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候，湿帘无法安装在一端的墙体上，那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上，风机则安装在对面的墙体上，成对角线安装。

3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时，为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。大棚专用湿帘风机水帘冷风机

4.湿帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。

6.负压风机

和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。大棚专用湿帘风机水帘冷风机