

昌平区发电机出租【50--8000千瓦】

产品名称	昌平区发电机出租【50--8000千瓦】
公司名称	山东格磊机械设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源
公司地址	山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址）
联系电话	15864948965 15864948965

产品详情

排烟

排烟系统的作用是将气缸里的废气排出室外。如果柴油发电机

排烟管太长、弯头多、管径不够

大，就会造成机组排气背压过高，致使发电机

输出功率显著下降。因此排烟管路应单独引出，尽量短而直，如必须弯曲，其弯曲半径要大于排烟管径的1.5倍。当管子穿墙时应加套管，因为一般的增

压柴油发电机

的排烟口温度约在600 左右，为防止烫伤和减少热辐射，排烟管应采用隔热处理。排烟噪声在机组总噪声中属*强烈的一种，应设消声器以减少噪声。

（四）基础

基础主要用于支撑柴油发电机

组及底座的全部重量，底座位于基础上，机组安装在底座上。当机房设置在主体建筑内或地下层时，必须采用减振措

施，以防止机组与房屋产生

共振现象而损坏机组或使机组工作不稳定。如果发电机

组安装在楼板上即不在底层时，都不采用重混凝土基础，以免基础过重而增加楼板荷载。如果机组位于建筑物底层时，就按机组要求设置混凝土基础。

（五）机房接地

柴油发电机房应采用以下3种接地方式。

工作接地 发电机中性点接地。

保护接地 电气设备正常不带金属外壳接地。

防静电接地 燃油系统的设备及管道接地，各种接地可共用接地装置，即采用联合接地方式，其接地电阻应满足其*小值的要求。