

惠州防火门耐火极限 理化性能测试

产品名称	惠州防火门耐火极限 理化性能测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。

防火门的分类

按材料分类：有木质防火门、钢质防火门、钢木防火门、其他防火门等

按使用功能分类：有门禁防火门、室内防火门、防爆防火门、快速闭锁防火门、遇火灾快速开启防火门等

按技术分类：有电子防火门、内置防火闭门器多功能防火门等

按照隔热情况分类，可以分为隔热防火门、部分隔热防火门和非隔热防火门。

其中，隔热防火门（A类）

在规定时间内，能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

部分隔热防火门（B类）

在规定大于等于0.50 h内，满足耐火完整性和隔热性要求的防火门，在大于0.50h后所规定的时间内，能满足耐火完整性要求的防火门。

非隔热防火门（C类）

在规定时间内，能满足耐火完整性要求的防火门。

检测项目：耐火性能

检测标准：GB 12955-2008 《防火门》