

防城港高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	防城港高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

“灵洁”牌高效送风口选型的一般原则：

1、孔目数的选择：

主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。

2、进出口通径：

原则上高效送风口的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径，一般与进口管路口径一致。

3、高效送风口材质：

高效送风口的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同，对于不同的服役条件可考虑选择铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的高效送风口。

4、高效送风口阻力损失计算

水用高效送风口，在一般计算额定流速下，压力损失为0.52 ~ 1.2kp

5、公称压力：

按照过滤管路可能出现的更高压力确定高效送风口的压力等级。