

河池高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	河池高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

层流手术室是一个"正压"环境，其空气压力根据其不同区域（如手术间、无菌准备间、刷手间、周围干净区域等）洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度标准不同，例如美国联邦标准100级层流手术室的标准为每立方尺空气中 0.5 μm 的尘粒数， 100颗或每升空气中 3.5 颗。1000级为每立方尺空气中 0.5 μm 的尘粒数， 1000颗或每升空气中 35颗。

依次类推。

不同级别的层流系统，其控制空间环境中的空气置换率也不同，洁净度级别越高，置换率越快，反之亦然。

层流手术室墙壁应用具有抑菌作用的特殊涂料粉刷，光线明亮，色彩柔和且不须用水清洁冲洗。

2 层流手术室的功能特点

2.1 手术室低细菌数。

2.2 可供舒适的气流（室内温度可在15-25 ，湿度可在50-65%之间调节）。

2.3 手术室正压气流（+23-25Pa）防止外来污染的进入。

2.4 手术室内空气清新、爽洁，工作环境舒适。

2.5 层流手术室，一般情况下无需使用物理或化学方法进行消毒，既节省劳动，又免除了不良气影响。

2.6 院内感染率（尤其是手术和烧伤感染率）大大降低。

2.7 噪音：因层流设备的空气处理机（送风、回风等装置）及空调系统运行所发出的声

音，成为层流手术室的一种噪音，也是层流手术室的一大缺点。所幸的是手术室内音量为42dB，可无不
适；但手术室外音量 65dB，形成噪音干扰。

"心欲静而音不止"，长期处之，尚有一个忍受和适应的过程