

电热熔套生产基地，聚乙烯电热熔套，1380电热熔套报价

产品名称	电热熔套生产基地，聚乙烯电热熔套，1380电热熔套报价
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

聚乙烯电热熔套生产基地

简要流程检查管道和电热熔套（带），作好准备工作——对齐管道和清除杂物——套上电热熔套（带）——放置衬板（用钢板）——用锁紧器和捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值（缓调）开始焊接——再次用锁紧器和捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋钮回零——摘下连接线夹子——按规定时间冷却——检查——工作结束。

主要特性：HDPE板材，板片耐磨损性能居塑料，冲击强度是现有塑料中的大值，PE板材无味，无毒，手感似腊，具有优良的耐低温性能？（使用温度可达-70至-100 ），化学稳定性好，常温下不溶于一般溶剂，吸水率极低，吸水性小，电绝缘性能优良，密度低，韧性好（同样适用于低温条件）拉伸性好，电气和介电绝缘性好，吸水率低，水汽渗透率低，化学稳定性好，抗张性，无毒无害。各种等级HDPE的*特性是四种基本变量的适当结合，密度、分子量，分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级。

是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带<连接>具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力，环境适应性强，可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材的一种连接管件.

