电热熔套生产基地,聚乙烯电热熔套,1380电热熔套报价

产品名称	电热熔套生产基地,聚乙烯电热熔套,1380电热 熔套报价		
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司		
价格	7.00/公斤		
规格参数	品牌:雄辉 材质:聚乙烯 河北:廊坊		
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村		
联系电话	15631606333 15631606333		

产品详情

聚乙烯电热熔套生产基地

简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清除杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用锁紧器和捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用锁紧器和捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定时间冷却——检查——工作结束。

主要特性:HDPE板材,板片耐磨损性能居塑料,冲击强度是现有塑料中的大值,PE板材无味,无毒,手感似腊,具有优良的耐低温性能?(使用温度可达-70至-100),化学稳定性好,常温下不溶于一般溶剂,吸水率极低,吸水性小,电绝缘性能优良,密度低,韧性好(同样适用于低温条件)拉伸性好,电气和介电绝缘性好,吸水率低,水汽渗透率低,化学稳定性好,抗张性,无毒无害。各种等级HDPE的*特性是四种基本变量的适当结合,密度、分子量,分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级。

是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带<连接>具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材的一种连接管件.