

安顺高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	安顺高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

“灵洁”牌高效送风口一般更换周期：

初效高效送风口一般2-3个月更换一次，中效高效送风口每半年更换一次，这样高效送风口的寿命一般能在2年以上；

但为保护后级高端别高效送风口使用及保障洁净室安全运行，许多聪明的业主每月更换初效，每3个月更换中效及亚高效（或者前面所述风柜内末段选用高效做保护高效送风口），这样可以保证高效送风口5年（甚至10年）以上的使用寿命，而且因为更换后的新高效送风口阻力小，空调负荷大大减少，而高效送风口更换的费用远小于空调运行所需的电费，频繁更换前级预高效送风口实际上是使空调在低阻力负荷下运行，节省了大量电费。

“灵洁”牌空气高效送风口(Air Filter)是指空气过滤装置，一般用于洁净车间，洁净厂房，实验室及洁净手术室。

“灵洁”牌GK系列高效送风口分为有隔板高效送风口和无隔板高效送风口，有隔板高效送风口包括GK（有隔板高效送风口），GKW（耐高温高效送风口），GKA（耐高湿高效送风口）；无隔板高效送风口包括GKYW（组合式组合式高效送风口），GKYS（无隔板高效送风口），GKYC（液槽无隔板高效送风口），GKYL（超低阻无隔板高效送风口），GKYD（刀架式无隔板高效送风口），GKUL（0.1um超高效送风口）。