

人造草坪足球场施工-方案

产品名称	人造草坪足球场施工-方案
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

人造草坪足球场施工方案

人造草坪足球场施工方案，其主要施工工艺如下：

- 1、检查整个需要铺设的草坪场地，其基础密实度及平整度是否达到要求，达到后即可开始摊铺人造草坪。为了让草坪的褶皱自然伸缩，建议把人造草坪放在太阳底下暴晒一日。
- 2、开始铺装人造草坪前，对整个场地测量放线，测定球场线的位置并做好标记，用不同颜色的墨汁标注好，确定好人造草皮的铺设方向和位置。
- 3、开始铺设人造草坪：在草坪接合面处铺装上专用拼接带，并用钢钉固定于其上，钢钉头不可凸起，接合区需交接重合10cm以上。
- 4、在接合界面上涂上胶水，在胶水干燥前，将剪裁好的草坪平铺并接合，让每幅人造草坪之间紧密粘合。
- 5、铺设完成后，需仔细检查各接合区粘合是否平顺，人造草的粘合是否牢固，经检查各项均符合要求后，方可进行下一工序的施工。
- 6、在需要镶入白色人造草坪的位置剪掉绿色人造草坪，镶入接接带，并在上面涂上胶水，然后把剪好的白色人造草坪镶入在铺装前标注好的球场线的位置与拼接带进行粘结。
- 7、根据场地的需要洒上石英砂和胶粒。如果需要洒石英砂就把石英砂或黑胶粒倒入洒粒机，推动洒粒机即可进行石英砂或黑胶粒充入人造草坪表面，洒粒机后面的刷子刷平石英砂或黑胶粒，并使石英砂或黑胶粒下落充分。

8、推动洒粒机的速度要均匀，不可太急也不可太慢，才能厚度均匀。

9、石英砂或橡胶胶粒铺设完后需检查是否平整及充足，不足处需酌量添补，铺装中发现任何杂质需立即去除，以确保品质。

10、铺装中的石英砂或胶粒需保持干燥，以利石英砂或橡胶颗粒之流动铺装。石英砂或橡胶颗粒铺装完成后也可以使用硬质毛刷或轻负荷拖曳型重毛刷，来回铺刷使石英砂下落充分密实。

11、铺设完成后验收退场。