

安科瑞DDSY1352-NK/F4G单相多功能预付费表 LCD显示 直接接入 4G单相预付费电表 分时段计电

产品名称	安科瑞DDSY1352-NK/F4G单相多功能预付费表 LCD显示 直接接入 4G单相预付费电表 分时段计电
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	770.00/台
规格参数	安科瑞:Acrel DDSY:DDSY1352-NK/F4G 江苏:无锡
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

安科瑞DDSY1352-NK单相多功能预付费表

1、概述

安科瑞DDSY1352-NK单相多功能预付费表采用导轨式安装结构，主要用于计量额定频率50Hz的单相、三相交流有功电能，具有预付费、负载控制及RS485通信等功能，性能指标符合GB/T18460.3-2001标准。是改革传统用电体制，提高用电管理水平的理想电能表。

2、产品规格

型号		DDSY1352	DDSY1352-NK	DTSY1352	DTSY1352-NK
特性					
应用 场合	单相回路				
	三相回路				
电	10(60)A				

规格	1.5(6)A				
	5(20)A				
	10(40)A				
	20(80)A				
接线方式	直接接入				
	经CT接入				

3、产品功能

型号	DDSY1352	DDSY1352-NK	DTSY1352	DTSY1352-NK
功能				
电量测量	电流/电压			
	有功/无功/视在功率			
	功率因数/频率			
电能计量	有功电能			
	复费率电能			
费率	峰、平、谷			
	尖、峰、平、谷			
时段	时段		8时段	8时段
	时间、日期			
通讯 (选其一)	Modbus-RTU			
	DL/T645			
负载控制	预付费控制			
	超负荷控制			

注：“ ”为标配功能；” ”为选配功能。

4、技术参数

型号		DDSY1352	DDSY1352-NK	DTSY1352	DTSY1352-NK
技术参数					
辅助电源		无			
电压输入	额定电压	AC220V		AC 3 × 220/380V、AC3 × 380V	AC 3 × 220/380V
	参比频率	50HZ			
	功耗	5VA		2VA	5VA
电流输入	输入电流	10(60)A		1.5(6)A、5(20)A、10(40)A 、20(80)A	10(60)A
	起动电流	0.004Ib			
	功耗	1VA	4VA	1VA	4VA
精度等级	测量精度	有功电能1.0级		有功电能0.5S级	有功电能1.0级
	时钟精度	误差 0.5s/d			
脉冲输出	输出类型	光电耦合，集电极开路、无源输出，外接电源DC+5V~24V			
	脉冲宽度	80ms ± 20ms			
	脉冲常数(imp/kWh) (与输入电流对应)	1600		6400、1600、800、400	1600
通信	接口	RS485(A+、B-)			
	介质	屏蔽双绞线			
	协议	MODBUS-RTU			
外形尺寸	长 × 宽 × 高(m m)	72 × 85 × 70.5	76 × 89 × 74	144 × 85 × 74	
安装方式		35mm导轨			
接线能力	柔性电缆 (mm)	25			
温度范围	工作温度	- 20 ~ + 60			
	存储温度	- 30 ~ + 70			

湿度	95% (无凝露)
海拔	< 2000m

5、接线端子

DDSY1352单相预付费电能计量表

DDSY1352-NK单相内控型预付费电能计量表

注：7、8为时钟与有功脉冲复用端子，默认为有功脉冲输出