

珠海橡胶止水带热空气老化 含胶量测试

产品名称	珠海橡胶止水带热空气老化 含胶量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

橡胶止水带以天然橡胶或各种合成橡胶为主要原料，掺入多种助剂和填充料，经塑化、混炼、压延和硫化等工序制成。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好。

止水带按用途分为三类：1.变形缝用止水带，用B表示；2.施工缝用止水带，用S表示；3.沉管隧道接头缝用止水带，用J表示。

高分子防水材料止水带的检测项目有尺寸公差，外观质量，物理性能，硬度，拉伸强度，拉断伸长率，压缩**变形，撕裂强度，脆性温度，热空气老化：硬度变化(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率，臭氧老化，橡胶与金属粘合性能。

高分子防水材料止水带的取样规则：B类、S类止水带取样时，连续生产的5000米为一批，不足5000米的按一批计算，从外观质量和尺寸公差检验合格的样品中随机抽取足够的试样，进行橡胶材料的物理性能检验。J类止水带以每100米制品所需要的胶料为一批，抽取足够胶料单独制样进行橡胶材料的物理性能检验。