

六盘水高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	六盘水高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

“灵洁”牌高效送风口

多项国际**认证：空气高效送风口制造专家！

说明：

“灵洁”牌高效送风口主要用于过滤0.3um以下的空气悬浮颗粒，作为各种过滤系统的末端过滤。

应用：

广泛用于电子厂、半导体、精密机械、制yao、yi院、食品等行业中对洁净度要求交高的民用或工业洁净场所的末端过滤。

结构：

采用超细玻璃纤维滤纸作滤材，以胶板纸、铝箔板等材料折叠为分隔，新型聚氨酯密封胶密封，镀锌板、不锈钢板、铝合金型材为外框，每台均经过严格则试。

滤料：

超细玻璃纤维，PP高效纸。

相关过滤常识：

针对不同粒径，高效送风口的效率更高可达99.999999以上（国外）。有人总把高效送风口的效率等级与洁净室的级别对应起来，好象用了多少个9的超高效送风口就能达到百级甚至10级的洁净度。实际上这是错误的观念。高效送风口是系统的核心，但并不是保证洁净度的唯一条件。高效送风口的效率达到要求只是个必要条件之一，也是更容易实现的条件。而要达到洁净室的相应级别还应有许多必要条件，如风速、换气次数、门窗密封、人员进出的洁净室控制等许多方面。只有这些方面全部达标才能保证洁净室洁净度要求。