

# 玉溪高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	玉溪高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

“灵洁”牌初、中、高效送风口的分类以及性能比较

对于粒径等于大于5.0um微粒的大气尘计数效率大于等于20%而小于80%的高效送风口叫初效高效送风口。

对于粒径等于大于1.0um微粒的大气尘计数效率大于等于20%而小于70%的高效送风口叫中效高效送风口。

对于粒径等于大于0.3um微粒的大气尘计数效率大于等于99.99%的高效送风口叫高效送风口。

“灵洁”牌初、中、高效送风口说明

初效高效送风口适用于空调系统的预过滤，主要用于过滤5um以上的尘埃粒子。

初效高效送风口有（折叠、板式、袋式）三种样式。

外框材料有纸框、铝框、镀锌框，过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭滤材、金属孔网等。

“灵洁”牌中效高效送风口广泛应用于空调系统的中级过滤，主要用于过滤1um~5um的尘埃粒子，具有阻力小，风量大的优点。中效高效送风口有袋式和框式、组合式等。

高效送风口主要分为有隔板和无隔板高效送风口两种。主要针对过滤0.3 μ m以下的空气悬浮颗粒,广泛应用于电子、半导体、精密机械、制yao、yi院、食品等行业中对洁净度要求较高的民用或工业洁净场所的末端过滤。

## “ 灵洁 ” 牌初、中、高效送风口的阻力说明

一般粗初效高效送风口初阻力在10-40PA左右,终阻力在20-80PA左右;

中效高效送风口初阻力在50-90PA左右,终阻力在100-180PA左右;

高效送风口初阻力在100-220PA左右,终阻力在200-450PA左右;