

# 昭通高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	昭通高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

### 中国经典484系列

40年前，国产高效空气高效送风口亮相于中国，它的外型尺寸为484mm × 484mm × 220mm。

当时研制者设计的安装模数为500mm × 500mm，考虑到需要预留周遍吊杆的位置，确定了高效送风口的断面尺寸为484mm × 484mm。

另一种说法是，当时测绘了一只英国的高效送风口，它的尺寸是484mm × 484mm。

484mm尺寸高效送风口的早期商品代号是GS-01和GB-01。其中，S代表石棉纤维，B代表玻璃纤维，G代表高效送风口，01代表边框长484mm。这里的GB与今天说的国标毫不相干。

### 中国630系列

中国高效送风口的另一种流行的尺寸是630mm × 630mm × 220mm。与484mm生产的背景类似，研究者确定的安装模数为650mm，减去安装间隙，就成了630mm。630mm的派生尺寸为315mm，945mm和1260mm。

630mm高效送风口的早期商品代号为GS-03和GB-03其中03代表边框长630mm。

### 中国特有的320mm

320mm × 320mm × 260mm高效送风口的早期商品代号GS-02和GB-02，这一规格曾与484mm和630mm并存，但现在已经很少见了，偶尔遇到，高效送风口的厚度也不在是260mm而是220mm。

