

万华聚酯型TPU WHT-14系列TPU原料硬度为85度至95度

产品名称	万华聚酯型TPU WHT-14系列TPU原料硬度为85度至95度
公司名称	苏州百锦润塑化有限公司
价格	2.00/件
规格参数	品牌:万华 包装:25KG/包 颜色:高透明
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城
联系电话	0512-86896609 13732660920

产品详情

WANTHANE产品品种及特点

WANTHANE是烟台万华TPU产品注册商标,烟台万华是中国TPU产品系列和所覆盖应用领域*专业TPU生产商,产品系列主要有聚酯型(WHT-11/14/15/16/19/61/62系列)、聚醚型(WHT-8X系列)、聚己内酯型(WHT-21系列)、聚碳酸酯型(WHT-71系列)和脂肪族TPU等五大系列,。

万华聚酯型TPU WHT-14系列TPU原料

一、产品特性：

- 硬度:Shore A 85-Shore A 95
- 加工方式:挤出、注塑、流延加工
- 性能特点:良好的挤出稳定性;优异的透明性;优良的力学性能;快速成型性

二、应用领域：

薄膜、汽车配件、气动管、透明气垫、透明鞋材等

三、典型指标：

项目	检验方法	单位	WHT-	WHT- 1490IV	WHT
----	------	----	------	-------------	-----

			1485RV	
硬度	ASTM D2240	Shore A	85	90
	ASTM D2240	Shore D		
密度	ASTM D792	g/cm ³	1.20	1.20
****定伸强度	ASTM D412	MPa	6	7
300%定伸强度	ASTM D412	MPa	11	12
拉伸强度	ASTM D412	MPa	36	37
断裂伸长率	ASTM D412	%	580	460
撕裂强度	ASTM D624	N/mm	95	100
加工温度	-		180-200	185-205