

# 临沧高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸

产品名称	临沧高效送风口是一个还是一套?高效送风口怎么接风管?高效送风口安装尺寸
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	280.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

- 1.生物洁净室和yiyao洁净室，必须选用金属框体的高效送风口，且其表面要不易生锈，不允许使用木框板的高效送风口，以防产生细菌，影响产品的合格。
- 2.对于高效送风口，安装方向必须正确：用波纹板组合高效送风口在竖向安装时，波纹板必须垂直于地面;高效送风口在竖向与框架之间的连接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，安装后必须保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。  
  
3.检验方法：观察或白绸布擦拭检查。
- 4.各类空气高效送风口、高效空气高效送风口在安装前，不允许用手撕毁或打开包装袋或包装膜;应严格按照高效送风口包装箱上标注的方向标准存放空气高效送风口;在高效空气高效送风口的搬运过程中，应轻拿、轻放，避免剧烈的振动和碰撞。
5. 高效送风口的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。在运输过程中，应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞，不可以强制装卸。
- 6.高效送风口安装前，必须在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括：滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。然后按照国家标准《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的规定的的方法进行检查，合格的应立即安装。
- 7.洁净度级别等于和高于100级洁净室用的高效送风口，安装前应按《洁净室施工及验收规范》〔JGJ71-90〕的规定的的方法检漏，并符合规定的要求。

