

凯普丽标C-210T线号机中文印字机佳能NTC升级版

产品名称	凯普丽标C-210T线号机中文印字机佳能NTC升级版
公司名称	南京鑫衡通电子科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	
公司地址	南昌市西湖区洪城安石路126号 龙韵花园7栋3单元302室
联系电话	86-02584232880/84296120-801 13655178906

产品详情

	的设计(2KG),因此使得它很容易带到电气设备现场。总之,此款打印机大大的提高工作效率。
支持多种材质打印	此款打印机可以打印常用的套管、标签贴纸、热缩管、4MM标志条和缠绕标签
适合极端环境	即使在很冷的环境下也能清晰打印 使用套管加热器可以在5度的环境下清晰打印
便携	具备多种功能的便携手提式打印机 包含多种标准特点,例如调整字符尺寸、间距,文件存储功能等等,集中在重量很轻的打印机上是难以想象的。

产品参数

打印方式:	热转印
分辨率:	300dpi
打印速度:	12.5MM/S
生产能力:	21段/分钟(20MM, 3MM全角, 5个字符, 半切)
色带:	盒装(黑色长100M, 白色长85M)
打印字符尺寸:	2、3、6MM(半角和全角共6种)

字体：	国标GB18030，其它电工符号为佳能精技字体
显示器：	LCD(160*60点)，背景灯
显示字符数量：	10个字符*2行(全角尺寸)
内存：	打印字符存储：约2500个
文件字符存储：	约7500个
后备电池：	5年
切割模式：	自动半切、自动全剪切
电源：	交流适配器(100 ~ 240V，50/60HZ)
操作环境：	温度15 ~ 32.5C，湿度：10 ~ 85%RH
存储环境：	温度5 ~ 32.5C，湿度：10 ~ 85%RH
外形尺寸：	宽*长*高：250*300*85MM
重量：	2KG(不含附件)

搭配耗材

--	--	--

色带	NTC专用色带	100米
标签纸	NTC专用标签纸	6、9、12mm黄色或白色标签纸 30米
套管	PVC防冻套管	每卷一公斤

南昌提供C-210T 全新升级版

产品功能

全中文界面

中文操作界面，可打印中文、英文、数字、电工符号。

紧凑便携

除了结构紧凑，尺寸只有250MM(宽)*300M(长)*85MM(高)外，打印机采用了减