

NJ-20H水泥净浆搅拌机

产品名称	NJ-20H水泥净浆搅拌机
公司名称	绍兴市容纳测控技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	名称:水泥净浆搅拌机 型号:NJ-20H 厂家:绍兴容纳
公司地址	绍兴市上虞区道墟镇韩浜村镇西路11号
联系电话	057582044118 13588520716

产品详情

一、设备总述

1.1名称、型号

名称：水泥净浆搅拌机

型号：NJ-20H

1.2执行标准

JC/T 729-2005 《水泥净浆搅拌机》

二、功能总述

水泥净浆搅拌机是根据JC/T729-2005《水泥净浆搅拌机》等标准开发设计的，将按标准规定的水泥和水混合后搅拌成均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度用水量，凝结时间及制作试块之用，是水泥生产厂、建筑施工单位、有关大专院校和科研单位试验室使用的设备。

三、结构和类型

3.1水泥净浆搅拌机主要由搅拌锅、搅拌叶片、传动机构和控制系统组成。搅拌叶片在搅拌锅内做旋转方向的公转和自转，并可在竖直方向调节。搅拌锅可以升降，传动结构确保搅拌叶片按规定的方向和速度运转，控制系统具有按程序自动控制的功能。

3.2搅拌锅

3.2.1 搅拌锅由不锈钢制造或带有耐蚀电镀层的铁质材料制成。

3.2.2 搅拌锅深度： $139 \pm 2\text{mm}$ 。

3.2.3 搅拌锅内径： $160 \pm 1\text{mm}$ 。

3.2.4 搅拌锅壁厚： 0.8mm 。

3.3 搅拌叶片

3.3.1 搅拌叶片由铸钢制造。

3.3.2 搅拌叶片轴外径为 $20.0\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$ ；与搅拌叶片转动轴联接螺纹为 $M16 \times 1\sim 7H-L$ ；定位孔直径 $120+0.043\text{mm}$ ，深度 32mm

3.3.3 搅拌叶片总长： $165\text{mm} \pm 1\text{mm}$ ；搅拌长度： $110\text{mm} \pm 2\text{mm}$ ；搅拌叶片总宽： $111.0+1.50\text{mm}$ ；
搅拌叶片翅外沿直径： $5+1.50\text{mm}$