

# 户外草坪支持定制

产品名称	户外草坪支持定制
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:幼儿园 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

草坪又叫人造草坪，幼儿园的地面铺装人造草坪的同时，对地面有一定要求，大致分为水泥混凝土基础和沥青基础要求两个方面，下面和您详细说明幼儿园人造草坪：

第一幼儿园人造草坪场地铺装人造草坪对沥青的基础要求。

- 1，幼儿园地面强度和稳定性：沥青基础\*\*采用不含腊，或含腊很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑。
- 2，幼儿园地面平整度：基础应具有一定的强度和稳定性，基础不能产品裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀，平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。
- 3，幼儿园地面保养期：基础保养期28天。
- 4，幼儿园地面坡度：横向<1%,纵向<1%,跳高区<4‰,表面应平坦光滑保证排水。
- 5，幼儿园地面排水：排水系统在大雨后二小时必须排出积水。

第二、幼儿园场地铺装人造草坪对水泥混凝土基础要求

- 1，幼儿园人造草坪地面的保养期：基础保养期为21天。
- 2，幼儿园地面的定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出场地的各线条。
- 3，人造草坪地面的隔水层：采用新PVC加厚隔水薄膜，搭接处应天于200mm,边沿余量大于150mm。
- 4，幼儿园地面的坡度：中心场地3‰—4‰，龟背式排水设计。弯道8‰，直道5‰，半圆区5‰，表面应

平坦、光滑、保证排水。