

QJB0.85/8-260/3-740潜水搅拌机多功能混合推进器厌氧硝化池养殖厂污水处理器

产品名称	QJB0.85/8-260/3-740潜水搅拌机多功能混合推进器厌氧硝化池养殖厂污水处理器
公司名称	浙江耐德尔环保科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	产品名称:多功能潜水搅拌机 型号:QJB0.85/8-260/3-740 发货地址:浙江省湖州
公司地址	浙江省湖州市长兴县开发区绿色智能制造产业园金石路77号1幢(注册地址)
联系电话	13326169262

产品详情

不锈钢QJB0.85/8-260/3-740潜水搅拌机多功能混合推进器厌氧硝化池养殖厂污水处理器

QJB型潜水搅拌机可分为混合搅拌和低速推流两大系列。

混合系列搅拌机适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体；

低速推流系列搅拌机适用于工业和城市污水处理厂曝气池，其产生低切向流的强力水流，可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。

不锈钢QJB0.85/8-260/3-740潜水搅拌机多功能混合推进器厌氧硝化池养殖厂污水处理器适应范围：

QJB型潜水搅拌机在下列条件下应能正常连续运行：

- 1、*高介质温度不超过40 ；
- 2、介质的PH值在5~9之间；
- 3、液体密度不超过1150kg/m³；
- 4、长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。

警告！

潜水搅拌机必须完全潜入水中工作，不能在易燃易爆和强腐蚀性的环境中工作！

不锈钢QJB0.85/8-260/3-740潜水搅拌机多功能混合推进器厌氧硝化池养殖厂污水处理器性能特点：

- 1、潜水搅拌机结构紧凑、操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。
- 2、叶轮具有**的水力设计结构，工作效率高，后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。
- 3、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。
- 4、电机绕组绝缘等级为F级，防护等级为IP68,选用进口轴承和独有专利的电机防凝露装置，使电机的工作更加安全可靠。
- 5、两道机械密封，材质为碳化钨 - 碳化钨。
- 6、根据工艺要求，直联式潜水搅拌可配用导流罩。
- 7、潜水搅拌机的不锈钢、碳钢精铸焊接叶浆，经优化设计叶片呈后掠式，效率高，具有自洁功能。
- 8、内部设有泄漏传感器和定子绕组超温保护报警装置。

不锈钢QJB0.85/8-260/3-740潜水搅拌机多功能混合推进器厌氧硝化池养殖厂污水处理器结构特点：

混合搅拌系列产品选用多极电机，采用直联式结构，能耗低，效率高；叶轮通过精铸或冲压成型，精度高，推力大，外型美观流畅，结构紧凑。

低速推流系列产品采用摆线针轮减速机，配备功率小，转速低，叶轮直径大，服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成，强度高，耐腐蚀性强，除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。

潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用，可使系统能耗大大降低，且充氧量明显提高，能有效的防止沉淀。根据工艺要求，直联式潜水搅拌可配用导流罩。

QJB型潜水搅拌机用途：

QJB型潜水搅拌机主要应用在市政和工业污水处理过程中的混合、搅拌和环流，也可用于景观水环境的养护，通过叶轮旋转运动达到创建水流的作用，改善水体质量，增加水中含氧量，有效阻止悬浮物的沉积。工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。