

三三20KVA长机广西风帆UPS电源PFRT31-20KL紧急电源使用

产品名称	三三20KVA长机广西风帆UPS电源PFRT31-20KL 紧急电源使用
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

三三20KVA长机广西风帆UPS电源PFRT31-20KL紧急电源使用 工作方式三进三出，工频在线双转换工作模式，保障供电安全应用场所应用于、金融、通信、教育、交通、气象、税务、卫生、能源、制造与建筑等各个行业领域典型应用负载服务器存储器网络设备VoIP自动化设备通讯设备仪器设备办公终端网络交换设备及服务器产品优势品质，高可靠性CPU数字化控制典型应用负载服务器存储器网络设备VoIP自动化设备通讯设备仪器设备办公终端网络交换设备及服务器 机型系列

功率

高频/单进单出

塔式

1K

			2K
			3K
			6K
			10
	机架式		1KVA
			2KVA
			3KVA
			6KVA
			10KVA
高频/三进单出 (兼容单进单出)	机架式/塔式互换		10KVA
			20KVA
高频/三进三出			30KVA
			40KVA
			60KVA
高频/三进单出	塔式		10KVA
			15KVA
			20KVA
			30KVA
高频/三进三出	塔式		10KVA

工频/单进单出

塔式

15KVA
20KVA
30KVA
40KVA
60KVA
80KVA
100KV
120KV
160KV
200KV
1KVA
2KVA
3KVA
6KVA
10KVA
15KVA

工频/三进单出

塔式

6KVA
10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
40KVA

工频/三进三出

塔式

10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
40KVA
60KVA
80KVA
100KV
120KV
160KV
200KV

产品优势品质，高可靠性CPU数字化控制，系统高一致性和稳定性可控硅整流和IG逆变技术自带输出隔离变压器，减小零地电压的过载能力，保障负载激增时的供电质量负载适应性强，轻松应对恶劣环境应用场合多重的供电保护功能，确保系统稳定性和系统安全 伺服电机可使控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在自动控制系统中，用作执行元件，且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性，可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。今天电工学习网小编与大家分享的就是伺服电机的调试方法和注意事项。伺服电机的调试方法初始化参数在接线之前，先初始化参数。在控制卡上：选好控制方式；将PID参数清零；让控制卡上电时默认使能信号关闭；将此状态保存，确保控制卡再次上电时即为此状态。

[三三10KVA长机广东省风帆UPS电源PFRT31-10KL酒店应急用电](#)