

华为r4815g1直流15A机房智能整流器技术参数

产品名称	华为r4815g1直流15A机房智能整流器技术参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:r4815g1 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

华为r4815g1直流15A机房智能整流器技术参数

产品概述R4815G1是一款高效率、高功率密度的数字化整流模块，支持宽范围输入，默认53.5V DC输出。具有软启动功能、完善的保护功能、低噪音、可并联使用等优点。采用电源监控技术，同时支持整流模块状态实时监控，输出电压电流可调，支持开关机控制。关键特征宽输入电压范围宽工作温度范围功率密度20W/inch³低总谐波失真(THD)全数字化控制支持热插拔功能支持智能电表风扇具有温控调速功能支持CAN总线通信功能支持LED显示告警支持调压、限流、均流功能满足RoHS要求通过TUV、CE认证支持320V AC离线功能

项目指标输入特性输入电压范围85V AC ~ 300V AC或85V DC ~ 420V DC交流输入频率45Hz ~ 66Hz；额定值为50Hz/60Hz输入电流<7A功率因数 0.99（负载 100%）THD 3.5%（230V AC，负载 100%）输出特性输出电压42V DC ~ 58V DC；额定值为53.5V DC输出功率1000W（176VAC ~ 300VAC/ 200VDC ~ 420VDC）420W ~ 1000W（85VAC ~ 176VAC/ 85VDC ~ 200VDC）稳压精度 ±0.6%Vo纹波和噪声 200mVp-p（带宽20MHz）动态响应25%~50%、50%~75%跳变：超调： ±5%恢复时间： 200us10%~90%跳变：超调： ±5%恢复时间： 1ms待机功耗 5W
开机启动时间3s ~ 8s