

工频2KVA长机张家口市风帆UPS电源PFG11-2KL参数渠道

产品名称	工频2KVA长机张家口市风帆UPS电源PFG11-2KL参数渠道
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

工频2KVA长机张家口市风帆UPS电源PFG11-2KL参数渠道 工作方式三进三出，工频在线双转换工作模式，保障供电安全应用场所应用于、金融、通信、教育、交通、气象、税务、卫生、能源、制造与建筑等各个行业领域典型应用负载服务器存储器网络设备VoIP自动化设备通讯设备仪器设备办公终端网络交换设备及服务器产品优势品质，高可靠性CPU数字化控制产品特点本系列UPS是一款纯正弦波输出的双变换在线式不间断电源系统，为重要负载提供不受电网、稳压、稳频的电力供应的电源设备。当市电停电后，UPS将电池能量逆变输出到负载，实现不间断输出。 机型系列

功率

高频/单进单出

塔式

1K

			2K
			3K
			6K
			10K
	机架式		1KVA
			2KVA
			3KVA
			6KVA
			10KVA
高频/三进单出 (兼容单进单出)	机架式/塔式互换		10KVA
			20KVA
高频/三进三出			30KVA
			40KVA
			60KVA
高频/三进单出	塔式		10KVA
			15KVA
			20KVA
			30KVA
高频/三进三出	塔式		10KVA

工频/单进单出

塔式

15KVA
20KVA
30KVA
40KVA
60KVA
80KVA
100KV/
120KV/
160KV/
200KV/
1KVA
2KVA
3KVA
6KVA
10KVA
15KVA

工频/三进单出

塔式

6KVA
10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
40KVA

工频/三进三出

塔式

10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
40KVA
60KVA
80KVA
100KV/
120KV/
160KV/
200KV/

产品优势品质，高可靠性CPU数字化控制，系统高一致性和稳定性可控硅整流和IG逆变技术自带输出隔离变压器，减小零地电压的过载能力，保障负载激增时的供电质量负载适应性强，轻松应对恶劣环境应用场合多重的供电保护功能，确保系统稳定性和系统安全 作为电工，必须掌握一些基本的概念和名词，比如，“线电压”、“相电压”。那么，什么线电压？什么是相电压？它们有什么关系？又有什么区别？想必很多初学者一头雾水。线电压：相线与相线之间的电压，比如，C三相，A相与B相之间电压,A相与C相之间电压，B相与C相之间电压就是线电压。也就是我们平时工作中说的“相间电压”。线电压和相电压相电压：是指三相电源或三相负载每一相两端的电压。三相四线制供电网中，每相火线和零线之间电压就是相电压。

[工频1KVA长机保定市风帆UPS电源PFG11-1KL零售批发单价](#)