

土工袋吉林边坡防护、矿山绿化、河道整治

产品名称	土工袋吉林边坡防护、矿山绿化、河道整治
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	.60/个
规格参数	品牌:晟坤 规格:40*80 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

土工袋吉林边坡防护、矿山绿化、河道整治 蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，**的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图，共创。态袋由聚丙烯（PP）或者聚酯纤维（PET）为原材料制成的双面熨烫针刺无纺布加工而成的袋子。对抗紫外生态袋的厚度、单位质量、物理力学性能、外形、纤维类型、受力方式、方向、几何尺寸和透水性能及满足植物生长的等效孔径等指标进行了严格的筛选，具有抗紫外（UV），抗老化、无毒，不助燃，裂口不延伸的特点，真正实现了零污染。主要运用于建造柔性生态边坡。生态袋边坡防护绿化，是荒山、矿山修复、高速公路边坡绿化、河岸护坡，内河整治中重要的施工方法之一。eps、xps、pur同为闭孔型硬质泡沫塑料，该类材料保温性能的退化主要是由于闭孔内低热导率的发泡剂气体向外渗透，外面高热导率的空气向内渗透，闭孔内高热导率气体比例越来越高引起的。退化的速度和程度取决于发泡剂气体的渗透速率和气体导热占据泡沫总体导热的比例，由于发泡剂和树脂的差异，pur中发泡剂的渗透速率远低于eps和xps，因此其使用寿命长于eps和xps。施工*简单快捷，施工成本而施工质量*可靠华宇公司pur保温装饰复合板的施工非常简单快捷，由于底面材采用水泥砂浆玻纤网格布，是水泥基材料，因此与墙体间可以直接采用水泥砂浆来连接。抗紫高分子生态袋可以承受150摄氏度高温而不融化，可以承受气温-40摄氏度。抗紫外线（UV）生态袋含碳墨和其他抗UV成分。这里以等效孔径举证说明：一、孔径太大（袋体，材料过薄）二、孔径太小（袋体材料过厚）A.会对植被生长与根系延伸的形成阻碍，严重影响柔性边坡的结构稳定。C.边坡静水压力因此而增大会使坡体坍塌。生态修复 1. 河流两岸：人类和野生生物共存的自然岸带环境 2. 矿山复绿：综合利用矿矸石，科学整治沉降区，绿化荒山，净化水气，开创矿山生态修复，荒山复绿新纪元。 3. 海湖滨岸、地表滑坡治理、涵洞口、排水沟、土壤侵蚀、灌溉系统等。 4. 人工湿地：生态修复 5；屋顶绿化