

JM-B-36振动变送器旋机

产品名称	JM-B-36振动变送器旋机
公司名称	上海旋机自动化技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区崧泽大道6638弄15号15幢529室
联系电话	021-51078867 18930732303

产品详情

JM-B-36振动变送器是在HN500型一体化振动传感器的基础上加上带背光液晶显示屏，把振动速度有效值或振动位移峰峰值通过液晶屏显示出来，并且带有标准的4-20毫安电流输出, 直接连接DCS、PLC或其它设备，真正实现了“传感器+监测仪表”式的振动监测功能，该产品便于现场观察，性能优良，相对于振动监测仪表价格也很实惠，是工厂设备振动测量监控的理想选择。

技术参数

：上海旋机自动化技术有限公司

- 1 频率响应：5 ~ 1000 Hz
- 2 自振频率：4.5Hz或10Hz
- 3 测量范围：0 ~ 100mm/s（速度有效值），0 ~ 1000um（位移峰峰值）量程可选
- 4 信号输出：4 ~ 20mA（ $\pm 0.05\text{mA}$ ）
- 5 输出阻抗：500
- 6 工作电压：DC24V $\pm 10\%$
- 7 接线方式：二线制
- 8 测量方向：通用

9 使用环境：温 度 -40 ~ 100 相对湿度 90%

10 外形尺寸： 35 × 70mm

11 安装螺纹：M10 × 1.5 × 10

重量：约300g

轴瓦振动监视保护仪仪表8000-022轴振动监视保护