

供应DS-1608电子UL电子黄胶粘合剂 电子阻燃绝缘定位

产品名称	供应DS-1608电子UL电子黄胶粘合剂 电子阻燃绝缘定位
公司名称	东莞市凤岗达思粘合剂经营部
价格	13.00/支
规格参数	品牌:达思迪 型号:DS-1608 规格:100ML
公司地址	中国广东东莞凤岗镇金凤凰工业区联泰南门对面 4栋2号
联系电话	13662857438 13662857438

产品详情

供应DS-1608电子UL电子黄胶粘合剂 电子阻燃绝缘定位供应DS-1608电子UL电子黄胶粘合剂 电子阻燃绝缘定位https://detail.1688.com/offer/551270031239.html?t=1681977279046&spm=a2615.7691456.co_0_0_wangpu_score_0_0_0_0_1_0_0000_0.0

DS-1608电子UL电子黄胶粘合剂具有之电气特性和耐热性，本产品具有高性能流平性及极低的腐蚀性,广泛应用于ABS,PP,PE 等塑胶材料的粘接,也通常使用于电子零部件,SMD,洗衣机及喇叭等的粘接;，另外也可适用于金属，橡胶，塑胶，木头及石头之接著。产品用途。适用于金属、塑胶、玻璃、橡胶、木材、皮革、台面、胶版、帆布、泡绵、纸板等材料；广泛应用于各种电子电器，如电源、显示器以及各种功能线路板中电子元件的绝缘、密封、固定、填充及接着，起到防震、绝缘、阻燃、挡灰的作用。

DS-1608电子UL电子黄胶粘合剂特性

1. 皮膜干燥后其有难燃性之氯丁橡胶接著剂。
2. 粘度高,腐蚀性极低。
3. 具有优良之初期接著强度，耐热，耐水，耐老化之功能特佳。
4. 具有摇变性，不容易产生垂流。
5. 拉丝性小，作业容易。

6. 可广泛用於不同材质之接著。

DS-1608电子UL电子黄胶粘合剂用途：

1. 电器、音响、光学等的零件之绝缘、防尘、防震的固定、填充及接著。
2. 适用于热片缓冲材及电子计算机之空气滤清等制造。
3. 铝、铁等金属、ABS、压克力等的硬质塑胶之接著。
4. 印刷电路板及雷射唱机内部零件之固定。
5. 焊接工程之大型电子产品的固定。

DS-1608电子UL电子黄胶粘合剂使用方法 清理被粘物表面油污、尘垢等污物，保持清洁干燥；

橡胶等物品须轻打毛清洁处理后再涂胶；

胶可根据客户要求配制手工上胶型和机械滚筒型两类，以满足不同客户要求，手工型胶可直接涂于被粘物表面，稍加压力后，5-10分钟可初步固化，一小时后可达高强度。

机械上胶，可将胶体放入滚槽中，上胶后同样稍加压力，5-10分钟可初步固化，一小时后可达高强度。

在某些重要场合，应先加热干燥，再活化3~5分钟，活化温度为60 ~70