

## 产品：鸡心环M22，鸡心环制造-强茂索具

产品名称	产品：鸡心环M22，鸡心环制造-强茂索具
公司名称	永年县强茂索具直销处
价格	2.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸永年县河北铺新商城1区4栋8号
联系电话	0310-3712346 15832076908

## 产品详情

产品：鸡心环M22，鸡心环制造-强茂索具 简介 起重机械吊具的一种。

定义：带有绳槽，供绳索末端环绕扎结，以防绳缆过度弯曲和磨损，并可连接其他构件的心型金属环。

一般要求 1、鸡心环应光滑平整，不得有任何损害钢丝绳的裂纹、瑕疵、锐边和表面粗糙不平等缺陷。

鸡心环的尖端应自由贴合，并将尖端部位截短至凹槽深的一半。 2、表面应进行热浸镀锌，且表面应光滑平整，不得有漏镀、锌粒、气泡、裂纹等缺陷，镀锌层在正常应用时，应有足够的附着强度。

3、材料可选用A3钢或15、35优质碳素钢。 4、安全负荷应不低于钢丝绳最小破断拉力的32%。

5、使用时，选用应与钢丝绳规格相符(附表5)，采用的轴销直径不得小于钢丝绳直径的二倍。

鸡心环的检验 1、应由制造厂的技术检查部门进行出厂检验，并附有产品质量合格证。 2、应光滑平整，不得有任何损害钢丝绳的裂纹、瑕疵、锐边和表面粗糙不平等缺陷，鸡心环的尖端应自由贴合，并将尖端部位截短至凹槽深的一半。 产品：鸡心环M22，鸡心环制造-强茂索具

3、表面镀锌后，不得有漏镀、锌粒、气泡、裂纹等缺陷。 4、试验时，安全负荷不得低于钢丝绳的最小破断拉力的32%。卸载后，鸡心环内宽尺寸不得大于原尺寸的15%。 5、应标有尺寸、制造单位等标记。

鸡心环的报废标准 1、有裂纹或破损，应报废。 2、与钢丝绳接触有严重绳刻痕，应报废。 开放分类：

起重，吊具