

红桥区发电机出租【50--8000千瓦】

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 红桥区发电机出租【50--8000千瓦】 |
| 公司名称 | 山东格磊机械设备有限公司 |
| 价格 | 600.00/台 |
| 规格参数 | 地区:各地均有办事处 用途:应急发电备用电源 |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路30号齐鲁大厦商业楼5楼503室（注册地址） |
| 联系电话 | 15864948965 15864948965 |

产品详情

发电机

DVR2000E型自动电压调节器是以电子式固态微处理器为基础的控制器件。通过调节进入励磁机磁场的电流来控制交流无刷发电机的输出电压，与绝大多数调压器不同，调压器的输入电源是由与主发电机相配的永磁高频发电机（PMG）发电供给的。

发电机

DVR2000E型自动电压调节器是完全密封安装结构，通过自攻螺钉攻入调压器的塑料外壳将调压器固定。接线是通过背板上的1/4in（1in = 0.0254m）快速接插端子连接，DB-9型9针接线座提供了IBM兼容的PC机和调压器DVR2000E之间的通信。

（一）DVR2000E型自动电压调节器的特性

i. 具有自动电压调整（AVR），手动或磁场电流调整（FCR），功率因数调整（PF），无功功率调整（Var）四种控制模式。

ii. 可编程稳定性整定。

iii. 在AVR模式下的带启动时间可调的软启动控制。

iv. 在AVR，无功（乏）及功率因数控制模式下的过励磁限制（OEL）。

V.低频（电压/频率）调整。

VI.急剧短路电路保护磁场。

vii.过温度保护。

vii.在AVR模式下的三相或单相电压检测/调整（有效值）。

ix.发电机单相电流检测作为测量和调整之用。

x.磁场电流和电压检测。

xi.系统界面的四个触点检测输入。

xii.报警显示和断开功能合用的一个公共输出继电器。

xiii.六个保护功能（过励磁关闭，发电机过电压关闭，DVR过热关闭，发电机检测信号丢失关闭，过励磁限制，急剧短路关闭）。

xiv.发电机并联运行时的无功下垂补偿和无功差补偿。

xv.前面板人-机界面（HMI）显示系统及DVR2000E状态，并提供整定改变的功能。

xvi.后面板的RS232的通信接口为使马拉松-DVR2000E-32 Windows平台上的PC机通信迅速、控制方便。