

20KVA长机忻州市风帆UPS电源PFG33-20K西安仓库全新备货

产品名称	20KVA长机忻州市风帆UPS电源PFG33-20K西安仓库全新备货
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

20KVA长机忻州市风帆UPS电源PFG33-20K西安仓库备货 工作方式三进三出，工频在线双转换工作模式，保障供电安全应用场所应用于、金融、通信、教育、交通、气象、税务、卫生、能源、制造与建筑等各个行业领域典型应用负载服务器存储器网络设备VoIP自动化设备通讯设备仪器设备办公终端网络交换设备及服务器产品优势品质，高可靠性CPU数字化控制产品特点本系列UPS是一款纯正弦波输出的双变换在线式不间断电源系统，为重要负载提供不受电网、稳压、稳频的电力供应的电源设备。当市电停电后，UPS将电池能量逆变输出到负载，实现不间断输出。 机型系列

功率

高频/单进单出

塔式

1K

			2K
			3K
			6K
			10K
	机架式		1KVA
			2KVA
			3KVA
			6KVA
			10KVA
高频/三进单出 (兼容单进单出)	机架式/塔式互换		10KVA
			20KVA
高频/三进三出			30KVA
			40KVA
			60KVA
高频/三进单出	塔式		10KVA
			15KVA
			20KVA
			30KVA
高频/三进三出	塔式		10KVA

工频/单进单出

塔式

15KVA
20KVA
30KVA
40KVA
60KVA
80KVA
100KV/
120KV/
160KV/
200KV/
1KVA
2KVA
3KVA
6KVA
10KVA
15KVA

工频/三进单出

塔式

6KVA
10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
40KVA

工频/三进三出

塔式

10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
40KVA
60KVA
80KVA
100KV/
120KV/
160KV/
200KV/

工作方式进三出，工频在线双转换工作模式，保障供电安全应用场所应用于、金融、通信、教育、交通、气象、税务、卫生、能源、制造与建筑等各个行业领域 不要重复使用PLC输出线圈基本逻辑指令中常开接点和常闭接点，作为使能的条件，在语法上和实际编程中都可以次的重复使用。PLC输出线圈，作为驱动元件，在语法上是可以次的使用。但在实际编程中是不应该的，应该避免使用的。因为，在重复使用的输出线圈中只有程序中后一个是，其它都是无效的。输出线圈具有后优先权。如和2所示。输出线路未重复使用输出线路未重复使用：输出线路未重复使用：输出线路未重复使用所示，输出线圈Q0.0是单一使用，表示I0.0和I0.1两个常开接点中任何一个闭合，输出线圈都得电输出。

[15KVA长机运城市风帆UPS电源PFG33-15K渠道配套电池](#)