

日本JNC滤芯CP-03原装进口JNC授权代理商

产品名称	日本JNC滤芯CP-03原装进口JNC授权代理商
公司名称	杰恩森（南京）净化技术有限公司
价格	42.00/件
规格参数	品牌:JNC 型号:CP-03 产地:日本
公司地址	南京市六合区康正路8号
联系电话	13770884646

产品详情

产品简介

CLEAL R CP 滤芯

自我粘接无粘合剂型滤芯

构造 材料使用的是聚烯烃系列的双组分复合纤维(ES纤维)，纤维的各交叉接触点受热后牢固的粘合在一起，形成了一个稳定的孔隙。同时，过滤层外侧至内侧的纤维密度被设计成理想的密度梯度。

应用领域

一般工业:

纯水，饮用水，化妆品，香料等。

化学方面: 涂料，油墨，树脂，粘合剂，油脂，触媒，溶剂等。

食品方面: 啤酒，清酒，烧酒，氨基酸，日式甜料酒，饮用水，果葡糖浆等。

电子方面:

清洗水，蚀刻液，液晶，磁性材料, 光阻材料等。

材质 过滤材质：聚乙烯, 聚丙烯 端盖材质：聚丙烯 O型圈材质：丁腈橡胶, 三元乙丙橡胶, 硅橡胶, FKM (氟橡胶) E-FKM (包覆氟橡胶)

牌号 公称过滤精度：1, 3, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200 micron

尺寸 双开口型(DOE)：内径 x 外径 x 长度 30mm x 68mm x 125, 250, 254, 500, 508,

750, 762, 1000, 1016 mm 28mm x 64mm x 124, 127, 248, 250, 496, 508,

743, 762, 992, 1016 mm

单开口型(SOE)：内径 x 外径 x 长度 25mm x 70mm x 10 ", 20 ", 30 ", 40 "

操作条件

*高使用温度:

80 ° C (175 ° F)

滤芯更换推荐压差:

0.15MPa (22psi)

*大压差:

0.55MPa (80psi) @ 20 ° C (68 ° F)

* 实际使用时可能会存在一定的偏差。

特长

使用ES纤维，故很大程度上避免了孔隙扩大，纤维脱落，可稳定过滤。

因为滤芯采用密度梯度的设计，可延长使用寿命。

仅有纤维的简单构造，故可实现高流量 - 低压降的过滤。

由于形成热粘合的三维立体结构，提高了滤芯本身的耐压性能。

通过改变构成各牌号的纤维的直径，公称过滤精度1 μ m至200 μ m的各滤芯牌号有明显的差别。

使用符合FDA标准的材料，可实现清洁过滤。