

# 低压接触器-LC1-D50 施耐德LC1-D50交流接触器

产品名称	低压接触器-LC1-D50 施耐德LC1-D50交流接触器
公司名称	乐清市赛马电器厂
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇前西垟村西兴大厦北3幢西2楼201室
联系电话	86-0577-61758930 13356148510

## 产品详情

低压接触器-LC1-D50 施耐德LC1-D50交流接触器 乐清市赛马电器厂，座落在东海之滨，国家风景区雁荡山之畔，“中国电器之都”--乐清市境内 公司专业生产CJX2-F(115-800)系列交流接触器,CJX2-D(09-620)系列交流接触器(同LC1-F,LC1-D系列交流接触器)，双电源，常熟断路器。在线QQ:2427917891 电话：0577-61758930 手机：13356148510 传真：0577-61760863 热忱欢迎广大客户前来垂询，我们将为您提供最优质的服务，最高品质，质量最可靠的产品，最新最全的产品资料，保证让您更快捷的选购到最合适.最满意的产品；最具效率的售后，想您所想，保证您选购的产品百分百可以使用起来，您的满意，是我们最大的追求，您的认可.信任，是我们前进最大的动力。

基本简介：1、CJX2、CJX4相

对应的是(LC1-D系列.LC1-F系列)交流接触器(以下简称接触器)，主要用于交流50Hz或60Hz，交流电压至660V(690V)，在AC-3使用类别下工作电压为380V时，额定工作电流至170A的电路中，供远距离接通和分断电路之用，并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路，接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。CJX2 CJX4两款接触器和LC1、LC2、LP1、LP2、CJX4-D具有相同功能.相应规格可等同互换使用。是CJ0、CJ20等老型交流接触器理想的更新换代产品。 CJX2 D系列三级接触器 CJX2-D交流接触器

CJX2-D06，CJX2-D09，CJX2-D12，CJX2-D18，CJX2-D25，CJX2-D32 CJX2-D38，CJX2-D40 CJX2-D50，CJX2-D65，CJX2-D80，CJX2-D95 CJX2-D115，CJX2-D150，CJX2-D170，CJX2-D205 CJX2-D245，CJX2-D300 CJX2-D410，CJX2-D475，CJX2-D620，CJX2-D800 CJX2-F交流接触器

型号规格：CJX2-F115、CJX2-F150、CJX2-F185、CJX2-F225、CJX2-F265、CJX2-F330、CJX2-F400、CJX2-F500、CJX2-F630、CJX2-F800（同LC1-F115、LC1-F150、LC1-F185、LC1-F225、LC1-F265、LC1-F330、LC1-F400、LC1-F500、LC1-F630、LC1-F800）结构特征 1、接触器为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小、重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。四、接线端子标志及接线图 无、技术参数

1、接触器的主要技术性能指标见表

2、接触器线圈电压为AC---24V、36V、48V、110V、220V、380V、直流12V、24V、48V、110V、220V；注：特殊电压规格可以同本公司协商定做。3、动作特性：交流吸合电压：85-110%Us。释放电压：20-75%Us；直流吸合电压85-110%Us，释放电压：10-75%Us。 !使用前的检查事项：请确认正常电流，

电压，频率是否符合产品工作要求。赛马真诚希望与您合作！竭诚为您服务！！  
低压接触器-LC1-D50 施耐德LC1-D50交流接触器