

日本JNC滤芯全国授权一级代理商 BM-01

产品名称	日本JNC滤芯全国授权一级代理商 BM-01
公司名称	杰恩森（南京）净化技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:JNC 型号:BM-01 产地:日本
公司地址	南京市六合区康正路8号
联系电话	13770884646

产品详情

产品简介

CLEAL RBM 滤芯

高精度深层分级过滤滤芯

构造 使用JNC独自开发的聚丙烯纤维，滤层从外侧到内侧的纤维直径逐渐变小，同时纤维交叉接触点受热粘合在一起。由此形成稳定的孔隙构造，并付与滤芯理想的密度梯度。

品质

滤材原料符合CFR 21 FDA 标准

所含RoHS指令中涉及的限用物质不会超过*大限量值

所含REACH清单中涉及的限用物质不会超过*大限量值

工厂获得ISO 9001认证

工厂获得ISO 14001认证

应用领域

一般工业

各种电镀处理，树脂涂料，各种清洗处理方面等。

化学方面 汽车用涂料（中涂面漆），色素处理，溶剂型粘合剂，水性乳液，硅系列粘合剂，电镀液方面等。

食品方面: 矿泉水，绿茶乌龙茶，保健饮料，日本清酒，葡萄酒，食醋，汤，食用油，香料食品添加剂，果葡萄糖葡萄糖，进水侧，废水处理等。

电子行业：

纯水光纤清洗液，印刷基板，引线框架，电解铜箔，陶瓷电容器（浆料）等。

材质 过滤材质：聚丙烯 端盖材质：聚丙烯

垫圈：发泡聚乙烯 O型圈材质：丁腈橡胶, 三元乙丙橡胶, 硅橡胶, FKM (氟橡胶) E-FKM (包覆氟橡胶)

牌号 **过滤精度：1, 3, 5, 7, 10, 15 micron

尺寸 双开口型(DOE)：内径 x 外径 x 长度

29mm x 67mm x 125, 248, 250, 254, 496, 500, 508,

743, 750, 762, 992, 1000, 1016 mm 单开口型(SOE)：内径 x 外径 x 长度

25mm x 70mm x 10 ”, 20 ”, 30 ”, 40 ”

操作条件:

*高使用温度:

80 ° C (175 ° F)

滤芯更换推荐压差:

0.15MPa (22psi)

*大压差:

0.55MPa (80psi) @ 20 ° C (68 ° F)

* 实际使用时可能会存在一定的偏差。

特长

使用JNC独自开发的极细的聚丙烯纤维，所以可实现较高精度的过滤。

通过连续改变纤维直径，使其具有更大密度梯度，延长滤芯使用寿命。

仅有纤维的简单构造，可实现高流量 - 低压降的过滤。

由于形成热粘合的三维立体结构，提高了滤芯本身的耐压性能。

纤维各交叉接触点牢固热粘合，所以很大程度上避免了孔隙扩大，纤维脱落，可稳定过滤。

使用符合FDA标准的聚丙烯。

因为使用了聚丙烯纤维，具有极强的耐化学品腐蚀性。

属于**过滤精度的滤芯。