

石柱快速叠卷闸门安装,智能遥控

产品名称	石柱快速叠卷闸门安装,智能遥控
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

石柱快速叠卷闸门安装,智能遥控

自动卷闸门是一种现代化的门控设备，通过将门控机械件和电子技术融合在一起，实现了智能化、自动化、安全化等功能。它的外观以“卷闸门柜”为主，卷门体采用铝合金材质，散热性能和耐腐蚀性能，较其他门型更加美观大气。自动卷闸门广泛应用于商场、工厂、车库、大型专卖店、门店、社区，酒店等地方。

自动卷闸门由以下部分组成：面板、电动机、传动系统、控制系统、安全装置等部分。

面板是整个自动卷闸门的主体部分，铝合金材质的面板具有防火、隔音、保温、防尘等优势，提高了门的执行效率。电动机是门体的一个重要组成部分，可以根据门的尺寸、重量等参数进行校准，提供一个更加平滑、安静、可靠的开门与闭门速度。通用功能

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；
- 4) 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警；
- 5) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 6) 伸缩臂同步功能；
- 7) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位；
- 8) 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；
- 9) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 10) 可单向或双向控制人员进出；
- 11) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；

传动系统是指通过齿轮、马达、齿轮轴等物理结构，将电动机的信号逐级传递到卷轴上的表现，使卷门的开闭变得简单而有力。常见的传动系统一般采用链条驱动，钟摆杆、滚轮等物理装置进行组合，使门体平稳地完成开关的操作。

控制系统是自动卷闸门的头部部分，包含了人机交互界面。我们可以通过手机APP、WeChat公众号、打印机等设备管理家门、企业门店的开关、查看支持物流传输、消费统计、维修、预定等需要。安全配件包括变频器、光电传感器、相位保护装置、轨道挡板等几大类别，确保了卷闸门的完整性、自动性、安全性。

自动卷闸门广泛应用于以下领域：

(1)商场和大型购物中心

(2)行政楼、酒店和公寓

(3)学校和

(4)仓库和工厂

(5)停车场、车库和车站 石柱快速叠卷闸门安装,智能遥控 在这个过程中，门片的活动位置是由门的开关来控制，门的开闭时间是由卷轴与卷轴之间所形成的关节活动来决定。防火卷帘门的供电电源应为消防电源；供电和控制导线截面绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。

自动卷闸门优点：

(1)自动化：用户可以使用遥控器或感应器在车内或房间内操作，自动闸门不需要手动提升，提供客户迅速、方便地使用的选择。

(2)节省空间：自动闸门可以将一整块立面部分移到侧面或装在墙对面，不会占用进入或退出门的面积。

(3)美观：自动闸门的设计考虑到了美学和设计元素，使用与建筑外观相匹配的材料，可以定制不同的颜色、形状和材料。

(4)安全性：自动闸门配备了各种安全和监控装置，确保门的安全性和可靠性。

(5)耐用性：压铸和注塑部件的制造工艺和工程材料的使用可以使自动防护门的使用寿命更长，并减少维修频率。电动卷闸门开门信，现在的楼宇自控有时会提出特殊的要求，例如使用的某一分线控制开门。要达到这个要求，只要保证信是无源的触点信即可。极少情况下，人们会提出无线的要求。用一个无线接受器与自动门进行触点式连接，再配一个无线，就可以达到要求。石柱快速叠卷闸门安装,智能遥控 卷帘门要是以多种关节活动的门片串联在一起的，在固定的滑道内，以门上方的卷轴转动上下的门。在这个过程中，门片的活动位置是由门的开关来控制，门的开闭时间是由卷轴与卷轴之间所形成的关节活动来决定。卷帘门的开启时，要注意不能将其与门扇紧密相连。

在实际应用场景中，自动卷闸门具有非常适应各种环境和应用场景的优点，由于它一体化更小，可机动操作，安全，提高商业地产区域的质量和效益，帮助企业营销、推广等方面。自动卷闸门的运作寿命超过十年以上，使用寿命相对长，而费用则随时间推移而降低，这些巨大的优势让它成为如今改变世界的大型门控产品之一。