

对讲IP网络音柱 全双工对讲 康美音响

产品名称	对讲IP网络音柱 全双工对讲 康美音响
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	3990.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:20-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

对讲IP网络音柱 全双工对讲 康美音响

IO信号触发自动广播，实时广播，定时广播，分区广播

喊话广播，支持3.5MM音源输入，支持全双工对讲

全双工双向对讲

实时广播

定时广播

分区广播

警报广播

管理主机与管理主机之间双向对讲

查询设备呼叫记录

一体壁挂式室外防水设计、整合网络音频解码，数字功放及音相；

采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间 1秒；

内置50W功率放大器

支持实时广播、定时广播和离线广播

支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件

自带拾音麦克风，支持被广播管理机、寻呼话筒呼叫，收到来电后自动接听，可实现与中心进行双工对讲

音频输入：网络音频输入接口*1；3.5mm音频输入接口*1；线路输入接口*1

音频输出：广播扬声器输出*1；对讲扬声器输出*1

广播采样率：8KHz~48KHz；对讲采样率：8KHz；量化位数：16bit

MIC：双mic，支持3-5米拾音

信噪比：90dB；灵敏度：90dB

频率响应：100Hz-16KHz；音频文件格式：.mp3/.wav

物理接口：网口*1；报警输入*2；报警输出（继电器）*2；复位按钮*1；USB*1；TF卡（内置）*1路；RTC*1路

供电：220V供电（内置适配器）或DC24V供电

工作温度：-30~+60；工作湿度：10-90%

防水等级：IP65

外形尺寸：160mm×160mm×398mm

安装方式：左右摇摆角度120°，向下15°

对讲IP网络音柱 全双工对讲 康美音啊