

定制加强加厚市政管道堵封气囊 橡胶堵水气囊 闭水试验 污水堵漏

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 定制加强加厚市政管道堵封气囊 橡胶堵水气囊 闭水试验 污水堵漏 |
| 公司名称 | 青岛满禾科技有限公司 |
| 价格 | 500.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:青岛满禾 型号:定制 材质:天然橡胶 |
| 公司地址 | 山东省青岛市城阳区正阳中路192号办公715 |
| 联系电话 | 053284588155 15376735863 |

产品详情

施工说明

- 1、检查气囊 表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、做气囊配件连接及漏气检查：首先对海象牌管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开，用附属配件连接进行充气，充气充到基本饱满为止。
- 4、将连接好的管道堵水气囊里面的空气排出，竖着卷一下，通过检查口放入，达到指定位置后，即可通过皮管向气囊充气，充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀，充气时应缓慢充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。
- 5、使用完毕后应立即对气囊表面进行清洗，经检查气囊表面没有附着物后方可入库