

钢铝复合散热器

产品名称	钢铝复合散热器
公司名称	石家庄圣鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄南二环东路16号润丰五金机电超市6层B-621
联系电话	0311-86010822 13131173998

产品详情

钢铝复合散热器选用优质钢管与铝型材采用精密胀压工艺做成散热元件的新型、高效产品。是国家推广的新产品，此产品款式新颖，品质高、抗氧化性能强。具有良好的防腐性能，且金属密度高，耐冲刷，实现主动防腐一级防腐。散热性能高。

造型高贵大方，名副其实的高档产品，中档价位，适用于各类建筑。办公场所等。

型号75*75

型号	外形尺寸 高*宽*厚	进出水口 中心距 (mm)	散热量 (w/柱)	压力mpa	
				工作压力	试验压力
glf/i-400-1.0	440*75*75	400	98	1.0	1.5

glf/i-500-1.0	540*75*75	500	119	1.0	1.5
glf/i-600-1.0	640*75*75	600	136	1.0	1.5
glf/i-800-1.0	840*75*75	800	178	1.0	1.5
glf/i-1200-1.0	1240*75*75	1200	256	1.0	1.5
glf/i-1800-1.0	1840*75*75	1800	372	1.0	1.5

型号80*60

型号	外形尺寸 高*宽*厚	进出水口 中心距 (mm)	散热量 (w/柱)	压力mpa	
				工作压力	试验压力
glf/ii-400-1.0	440*80*60	400	86	1.0	1.5
glf/ii-500-1.0	540*80*60	500	103	1.0	1.5
glf/ii-600-1.0	640*80*60	600	124	1.0	1.5

glf/ii-800-1.0	840*80*60	800	156	1.0	1.5
glf/ii-1200-1.0	1240*80*60	1200	225	1.0	1.5
glf/ii-1800-1.0	1840*80*60	1800	326	1.0	1.5