

铜铝复合散热器

产品名称	铜铝复合散热器
公司名称	石家庄圣鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄南二环东路16号润丰五金机电超市6层B-621
联系电话	0311-86010822 13131173998

产品详情

选用优质型材与紫铜管复合而成。具有突出的防腐性能和防氧化性能；

采用了先进的精密胀管制造工艺，进一步提高了产品的热工性能；

承压能力高，适用各种高层建筑与住宅小区；

外观新颖、体态轻盈、结构设计合理、散热量高，进一步体现人性化的设计；

色彩多样、安装方便、节约能源、是传统散热器的理想换代产品；

连接方式可以同侧上进下出，底部进下出；铜铝复合型散热器散热效率高；全铜水道、耐腐蚀、寿命长；外表喷塑，高雅、美观，不需装修；安装方便；节省能源；安全、舒适；体积小、重量轻；满足分户计量和温控系统要求；适用于各种工业和民用建筑热水采暖系统，适合热计量与温控技术要求；

铜铝复合散热器是一种把铜管与铝型材用精密胀压工艺做成散热元件的新型高效节能散热器。是国家推广的新产品，是传统散热器的替换产品；散热方式以对流为主；造型高贵典雅，散热性能优良，承压能力高。又因导热性能优异，热效率高。适合各种中、高档住宅和办公场所。

型号75*75

型号	外形尺寸	进出水口	散热量	压力mpa
----	------	------	-----	-------

	高*宽*厚	中心距 (mm)	(w/柱)	工作压力	试验压力
tlf/i-400-1.0	440*75*75	400	109	1.0	1.5
tlf/i-500-1.0	540*75*75	500	135	1.0	1.5
tlf/i-600-1.0	640*75*75	600	154	1.0	1.5
tlf/i-800-1.0	840*75*75	800	310	1.0	1.5
tlf/i-1200-1.0	1240*75*75	1200	380	1.0	1.5
tlf/i-1800-1.0	1840*75*75	1800	460	1.0	1.5

型号80*60

型号	外形尺寸 高*宽*厚	进出水口 中心距 (mm)	散热量 (w/柱)	压力mpa	
				工作压力	试验压力

tlf/ii-400-1.0	440*80*60	400	99	1.0	1.5
tlf/ii-500-1.0	540*80*60	500	118	1.0	1.5
tlf/ii-600-1.0	640*80*60	600	142	1.0	1.5
tlf/ii-800-1.0	840*80*60	800	180	1.0	1.5
tlf/ii-1200-1.0	1240*80*60	1200	258	1.0	1.5
tlf/ii-1800-1.0	1840*80*60	1800	375	1.0	1.5