

西安变电站老鼠泥

产品名称	西安变电站老鼠泥
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	耐火极限:3h 耐水性:3d 密度:1800公斤
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

产品详情

西安变电站老鼠泥。西安市防火封堵柔性有机防火堵料。柔性有机防火堵料是我公司根据gb23864-2009标准研制成功的新型产品，具有耐火极限高、发烟量低等特点。该产品还具有良好的可塑性，耐酸、耐碱、耐腐蚀性、施工、维修比较方便，并能与其他封堵材料（如防火包等）合并应用。有机防火堵料适用于工矿企业、高层建筑、造船、冶金、发电、邮电中电线、电缆等贯穿特穿墙时的孔洞封堵，以防止发生火灾时火焰由孔洞向邻室蔓延。施工方法 1、将有机防火堵料取出揉成团状，若气温过低，可将堵料连同包装置于40-70摄氏度的温水中加热再进行操作。

2、需封堵的孔洞，封堵前需要清扫干净。

3、将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中，对于较大的孔洞，可先用防火网作骨架，以增加强度。

包装运输 1、

有机防火堵料用厚质塑料袋外加包装箱包装，适宜储存于阴凉干燥通风处，温度宜在0-45 。

2、本堵料属不燃、不爆、无毒、无味、无腐蚀性的安全可塑性固体物质，运输中应避免日晒雨淋。

性能指标 外观：可塑性固体，具有一定柔软型 密度：1.8×10立方kg/立方米

耐水性： 3d无溶胀 耐油性： 3d无溶胀 腐蚀性： 7d

耐火性能：一级防 180min